

SOLPACT LED P 5300LM PMMA DALI I CL. IP40/20 595X595MM 830 (60W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Référence: | 658488 |
| Degré d'étanchéité: | IP40/20 |
| Puissance nominale [W]: | 60 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 5300 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >: | 80 |
| SDMC: | 3 |
| Classe énergétique: | F |
| Matériau du corps: | ABS |
| Matériau du diffuseur: | PMMA |
| Type de diffuseur: | OPALE |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SOLPACT LED est une combinaison de solutions LED éprouvées avec un DESIGN unique. Luminaire à LED compact conçu pour un montage encastré dans des plafonds modulaires. Il est équipé de panneaux LED GO ! à économie d'énergie et d'un diffuseur opalin uniformément rétroéclairé ayant un design inhabituel. Le luminaire est fait en matière plastique. Son installation et sa connexion au réseau d'électricité ne nécessitent pas le démontage de l'obturateur.

APPLICATION

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Il convient à la fois comme source de lumière principale et comme ensemble de luminaires décoratifs.

SOLPACT LED P 5300LM PMMA DALI I CL. IP40/20

595X595MM 830 (60W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|--------------------------------------|------------|---|------------------------------------|
| Référence: | 658488 | Degré d'étanchéité: | IP40/20 |
| Source de lumière: | Module LED | Méthode de montage: | encastré |
| Puissance nominale [W]: | 60 | Température de travail [° C]: | de -25 à +35 |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 65 | DIMM 1-10V: | oui |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240 | DIMM DALI: | oui |
| Fréquence [Hz]: | 50-60 | Poids net [kg]: | 1.900 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 5300 | Garantie [ans]: | 5 |
| Classe énergétique: | F | EAN: | 5905963658488 |
| Classe de protection: | I | Type de catégorie: | Dalles LED |
| Température de couleur [K]: | 3000 | Plage de tension alternative [V]: | 198 - 264 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >: | 80 | Plage de tension continue [V]: | 176 - 276 |
| SDMC: | 3 | UGR (4H8H): | 17-23 |
| Facteur de puissance: | 0.95 | Durée de vie de la LED L80B10 [h]: | 84000 |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 132000 | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 42000 |
| Matériau du diffuseur: | PMMA | Type de diffusion: | de Lambert |
| Type de diffuseur: | OPALE | Certificat CE: | 252/2023 |
| Couleur du diffuseur: | blanc | Sécurité photobiologique: | groupe de risque 1 (faible risque) |
| Matériau du corps: | ABS | Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 81 |
| Couleur du corps: | blanc | Garantie [années]: | 5 |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 595/595/87 | Instructions d'installation: | Download PDF |
| Dimensions de montage [mm]: | 595/595 | Pliq LDT: | Download |

SOLPACT LED P 5300LM PMMA DALI I CL. IP40/20 595X595MM 830 (60W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|--------------------------------------|
| 374845 | Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC |



Adaptateur de cadre KG 635x635
BLANC (374845)

Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 252/2023