

# CORPACT LED P 2500LM PMMA DALI I CL. IP40/20

## 595X595MM 840 (24W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



### PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Référence:                           | 658662  |
| Degré d'étanchéité:                  | IP40/20 |
| Puissance nominale [W]:              | 24      |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:    | 2500    |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >: | 80      |
| SDMC:                                | 3       |
| Classe énergétique:                  | E       |
| Matériau du corps:                   | ABS     |
| Matériau du diffuseur:               | PMMA    |
| Type de diffuseur:                   | OPALE   |

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CORPACT LED est une combinaison de solutions LED éprouvées avec un DESIGN unique. Luminaire à LED compact conçu pour un montage encastré dans des plafonds modulaires. Il est équipé de panneaux LED GO ! à économie d'énergie et d'un diffuseur opalin uniformément rétroéclairé ayant un design inhabituel. Le luminaire est fait en matière plastique. Son installation et sa connexion au réseau d'électricité ne nécessitent pas le démontage de l'obturateur.

### APPLICATION

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Il convient à la fois comme source de lumière principale et comme ensemble de luminaires décoratifs.

# CORPACT LED P 2500LM PMMA DALI I CL. IP40/20

## 595X595MM 840 (24W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|                                      |            |   |                                    |
|--------------------------------------|------------|---|------------------------------------|
| Référence:                           | 658662     | Dimensions de montage [mm]:                 | 595/595                            |
| Source de lumière:                   | Module LED | Degré d'étanchéité:                         | IP40/20                            |
| Puissance nominale [W]:              | 24         | Méthode de montage:                         | encastré                           |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 25         | Température de travail [° C]:               | de -25 à +35                       |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240    | DIMM 1-10V:                                 | oui                                |
| Fréquence [Hz]:                      | 50-60      | DIMM DALI:                                  | oui                                |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:     | 2500       | Poids net [kg]:                             | 1.900                              |
| Classe énergétique:                  | E          | Garantie [ans]:                             | 5                                  |
| Classe de protection:                | I          | EAN:  | 5905963658662                      |
| Température de couleur [K]:          | 4000       | Type de catégorie:                          | Dalles LED                         |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >: | 80         | Plage de tension alternative [V]:           | 198 - 264                          |
| SDMC:                                | 3          | Plage de tension continue [V]:              | 176 - 276                          |
| Facteur de puissance:                | 0.95       | UGR (4H8H):                                 | 17-23                              |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]:   | 132000     | Type de diffusion:                          | de Lambert                         |
| Matériau du diffuseur:               | PMMA       | Certificat CE:                              | <a href="#">250/2023</a>           |
| Type de diffuseur:                   | OPALE      | Sécurité photobiologique:                   | groupe de risque 1 (faible risque) |
| Couleur du diffuseur:                | blanc      | Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 100                                |
| Matériau du corps:                   | ABS        | Instructions d'installation:                | <a href="#">Download PDF</a>       |
| Couleur du corps:                    | blanc      | Plik LDT:                                   | <a href="#">Download</a>           |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]:           | 595/595/93 |   |                                    |

# CORPACT LED P 2500LM PMMA DALI I CL. IP40/20

## 595X595MM 840 (24W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM                                  |
|-----------|--------------------------------------|
| 374845    | Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC |



Adaptateur de cadre KG 635x635  
BLANC (374845)

Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 250/2023