


CORPACT LED P 3750LM PMMA DALI I CL. IP40/20 595X595MM 830 (42W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	658679
Degré d'étanchéité:	IP40/20
Puissance nominale [W]:	42
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3750
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	ABS
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	OPALE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CORPACT LED est une combinaison de solutions LED éprouvées avec un DESIGN unique. Luminaire à LED compact conçu pour un montage encastré dans des plafonds modulaires. Il est équipé de panneaux LED GO ! à économie d'énergie et d'un diffuseur opalin uniformément rétroéclairé ayant un design inhabituel. Le luminaire est fait en matière plastique. Son installation et sa connexion au réseau d'électricité ne nécessitent pas le démontage de l'obturateur.

APPLICATION

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Il convient à la fois comme source de lumière principale et comme ensemble de luminaires décoratifs.

CORPACT LED P 3750LM PMMA DALI I CL. IP40/20

595X595MM 830 (42W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	658679	Dimensions de montage [mm]:	595/595
Source de lumière:	Module LED	Degré d'étanchéité:	IP40/20
Puissance nominale [W]:	42	Méthode de montage:	encastré
Puissance nominale du luminaire [W]:	43	Température de travail [° C]:	de -25 à +35
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	DIMM 1-10V:	oui
Fréquence [Hz]:	50-60	DIMM DALI:	oui
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3750	Poids net [kg]:	1.900
Classe énergétique:	F	Garantie [ans]:	5
Classe de protection:	I	EAN:	5905963658679
Température de couleur [K]:	3000	Type de catégorie:	Dalles LED
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Plage de tension alternative [V]:	198 - 264
SDMC:	3	Plage de tension continue [V]:	176 - 276
Facteur de puissance:	0.95	UGR (4H8H):	17-23
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000	Type de diffusion:	de Lambert
Matériau du diffuseur:	PMMA	Certificat CE:	250/2023
Type de diffuseur:	OPALE	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Couleur du diffuseur:	blanc	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	87
Matériau du corps:	ABS	Instructions d'installation:	Download PDF
Couleur du corps:	blanc	Plik LDT:	Download
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/595/93		

CORPACT LED P 3750LM PMMA DALI I CL. IP40/20 595X595MM 830 (42W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
374845	Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC



Adaptateur de cadre KG 635x635
BLANC (374845)

Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 250/2023