

# CORPACT LED P 3750LM PMMA DALI I CL. IP40/20 595X595MM 830 (42W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	658679
Degré d'étanchéité:	IP40/20
Puissance nominale [W]:	42
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3750
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	ABS
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	OPALE

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CORPACT LED est une combinaison de solutions LED éprouvées avec un DESIGN unique. Luminaire à LED compact conçu pour un montage encastré dans des plafonds modulaires. Il est équipé de panneaux LED GO ! à économie d'énergie et d'un diffuseur opalin uniformément rétroéclairé ayant un design inhabituel. Le luminaire est fait en matière plastique. Son installation et sa connexion au réseau d'électricité ne nécessitent pas le démontage de l'obturateur.

## APPLICATION

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Il convient à la fois comme source de lumière principale et comme ensemble de luminaires décoratifs.

# CORPACT LED P 3750LM PMMA DALI I CL. IP40/20

## 595X595MM 830 (42W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale [W]:</b>	42	<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	595/595/93
<b>Référence:</b>	658679	<b>Dimensions de montage [mm]:</b>	595/595
<b>Température de couleur [K]:</b>	3000	<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP40/20
<b>Source de lumière:</b>	Module LED	<b>Méthode de montage:</b>	encastré
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]:</b>	3750	<b>Température de travail [° C]:</b>	de -25 à +35
<b>Type de diffuseur:</b>	OPALE	<b>DIMM 1-10V:</b>	oui
<b>Puissance nominale du luminaire [W]:</b>	43	<b>Poids net [kg]:</b>	1.900
<b>DIMM DALI:</b>	oui	<b>Garantie [ans]:</b>	5
<b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>	220-240	<b>EAN:</b>	5905963658679
<b>Classe énergétique:</b>	F	<b>Type de catégorie:</b>	plafonnier
<b>Fréquence [Hz]:</b>	50-60	<b>Plage de tension alternative [V]:</b>	198 - 264
<b>Classe de protection:</b>	I	<b>Plage de tension continue [V]:</b>	176 - 276
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>	>80	<b>UGR (4H8H):</b>	17-23
<b>SDMC:</b>	≤ 3	<b>Type de diffusion:</b>	de Lambert
<b>Facteur de puissance:</b>	0.95	<b>Certificat CE:</b>	<a href="#">250/2023</a>
<b>Durée de vie de la LED L70B50 [h]:</b>	132000	<b>Sécurité photobiologique:</b>	groupe de risque 1 (faible risque)
<b>Matériau du diffuseur:</b>	PMMA	<b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b>	87
<b>Couleur du diffuseur:</b>	blanc	<b>Instructions d'installation:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Matériau du corps:</b>	ABS	<b>Pliq LDT:</b>	
<b>Couleur du corps:</b>	blanc		

# CORPACT LED P 3750LM PMMA DALI I CL. IP40/20 595X595MM 830 (42W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
999543	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier)



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc  
(version acier) (999543)

Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 250/2023