MITRA LED 1650LM 4000K RM1 IP66 II CL. (13W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED
Degré d'étanchéité:	IP66
Puissance nominale [W]:	13
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1650
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	≤ 3
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	C
Matériau du corps:	PP+FG

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire à LED pour les routes et parcs, à haute efficacité lumineuse et panneau LED intégré à faible consommation d'énergie. Corps en polypropylène (PP) avec fibre de verre (GF), poignée en aluminium et vasque en polycarbonate (PC). Luminaire disponible en 2 versions de distribution : - générale G1 - avec un diffuseur en verre gelé, - routière RM1 - avec un diffuseur en verre transparent et des matrices de lentilles directionnelles en polyméthacrylate de méthyle (PMMA). La lampe se caractérise par un degré de protection élevé IP66 et une résistance aux chocs mécaniques IK07 (anti-vandalisme). Le support intégré permet une fixation au sommet du poteau. Couleur du luminaire : gris (RAL 7010). Équipé en standard : - d'une protection contre les surtensions (SP10 kV), - d'un câble H07RN-F d'une longueur 0.6 m et raccord rapide IP66.

APPLICATION

Lampe de route pour l'éclairage extérieur : des rues, routes locales, pistes cyclables, ruelles, trottoirs, parkings et places.

MITRA LED 1650LM 4000K RM1 IP66 II CL. (13W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	13
Référence:	956171
Température de couleur [K]:	4000
EAN:	5905963956171
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1650
Source de lumière:	Module LED
Type de diffusion:	RM1
Puissance nominale du luminaire [W]:	12
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Classe de protection:	II
Fréquence [Hz]:	50-60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	132
Classe énergétique:	C
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Facteur de puissance:	0.95
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	90000
Protection contre les surtensions [kV]:	2
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	transparent
Couleur du diffuseur:	transparent
Matériel optique:	PMMA

Optique:	matrice lenticulaire
Matériau du corps:	PP+FG
Couleur du corps:	gris
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	398/398/175
Dimensions de montage [mm]:	398/398/174
Degré d'étanchéité:	IP66
Température de travail [° C]:	de -15 à +35
Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	400/400/175
Poids net [kg]:	48
Garantie [ans]:	5
Type de catégorie:	Éclairage des parcs et des villes
Catégorie d'application:	parkings et pistes cyclables
Couleur de l'anneau:	gris
Poids brut [kg]:	2
Coefficient de perméabilité du diffuseur:	0.80
Classe ETIM:	EC000062
Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
ULOR:	0%
Garantie [années]:	5
Certificat CE:	38/2024
Instructions d'installation:	Download PDF
Plik LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES



MITRA LED 1650LM 4000K RM1 IP66 II CL. (13W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

DÉTAILS TECHNIQUES



MITRA LED

MITRA LED



MITRA LED

Date de création de la carte: 04 juin 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 38/2024

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl