

MITRA LED 6450LM 4000K RM1 IP66 I CL. (52W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED
Degré d'étanchéité:	IP66
Puissance nominale [W]:	52
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	6450
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	≤ 3
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	D
Matériau du corps:	PP+FG

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire à LED pour les routes et parcs, à haute efficacité lumineuse et panneau LED intégré à faible consommation d'énergie. Corps en polypropylène (PP) avec fibre de verre (GF), poignée en aluminium et vasque en polycarbonate (PC). Luminaire disponible en 2 versions de distribution : - générale G1 - avec un diffuseur en verre gelé, - routière RM1 - avec un diffuseur en verre transparent et des matrices de lentilles directionnelles en polyméthacrylate de méthyle (PMMA). La lampe se caractérise par un degré de protection élevé IP66 et une résistance aux chocs mécaniques IK07 (anti-vandalisme). Le support intégré permet une fixation au sommet du poteau. Couleur du luminaire : gris (RAL 7010). Équipé en standard : - d'une protection contre les surtensions (SP10 kV), - d'un câble H07RN-F d'une longueur 0.6 m et raccord rapide IP66.

APPLICATION

Lampe de route pour l'éclairage extérieur : des rues, routes locales, pistes cyclables, ruelles, trottoirs, parkings et places.

MITRA LED 6450LM 4000K RM1 IP66 I CL. (52W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	52	Optique:	matrice lenticulaire
Référence:	956010	Matériau du corps:	PP+FG
Température de couleur [K]:	4000	Couleur du corps:	gris
EAN:	5905963956010	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	398/398/175
Flux lumineux du luminaire [lm]:	6450	Dimensions de montage [mm]:	398/398/174
Source de lumière:	Module LED	Degré d'étanchéité:	IP66
Type de diffusion:	RM1	Température de travail [° C]:	de -15 à +35
Puissance nominale du luminaire [W]:	51.30	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	400/400/175
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Poids net [kg]:	48
Classe de protection:	I	Garantie [ans]:	5
Fréquence [Hz]:	50-60	Type de catégorie:	Éclairage des parcs et des villes
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	126	Catégorie d'application:	parkings et pistes cyclables
Classe énergétique:	D	Angle d'éclairage [°]:	50000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Couleur de l'anneau:	gris
SDMC:	≤ 3	Poids brut [kg]:	2.100
Facteur de puissance:	0.97	Coefficient de perméabilité du diffuseur:	0.80
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	90000	Classe ETIM:	EC000062
Protection contre les surtensions [kV]:	2	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériau du diffuseur:	PC	ULOR:	0%
Type de diffuseur:	transparent	Garantie [années]:	5
Couleur du diffuseur:	transparent	Certificat CE:	100/2023
Matériel optique:	PMMA	Instructions d'installation:	Download PDF
		Pliq LDT:	


DÉTAILS TECHNIQUES



MITRA LED



MITRA LED



MITRA LED

Date de création de la carte: 16 décembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:100/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl