

# MITRA LED 5850LM 3000K MAT IP66 I CL. (52W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED
Degré d'étanchéité:	IP66
Puissance nominale [W]:	52
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	5850
Température de couleur [K]:	3000
SDMC:	≤ 3
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	PP+FG

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire à LED pour les routes et parcs, à haute efficacité lumineuse et panneau LED intégré à faible consommation d'énergie. Corps en polypropylène (PP) avec fibre de verre (GF), poignée en aluminium et vasque en polycarbonate (PC). Luminaire disponible en 2 versions de distribution : - générale G1 - avec un diffuseur en verre gelé, - routière RM1 - avec un diffuseur en verre transparent et des matrices de lentilles directionnelles en polyméthacrylate de méthyle (PMMA). La lampe se caractérise par un degré de protection élevé IP66 et une résistance aux chocs mécaniques IK07 (anti-vandalisme). Le support intégré permet une fixation au sommet du poteau. Couleur du luminaire : gris (RAL 7010). Équipé en standard : - d'une protection contre les surtensions (SP10 kV), - d'un câble H07RN-F d'une longueur 0.6 m et raccord rapide IP66.

## APPLICATION

Lampe de route pour l'éclairage extérieur : des rues, routes locales, pistes cyclables, ruelles, trottoirs, parkings et places.


# MITRA LED 5850LM 3000K MAT IP66 I CL. (52W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	52	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	398/398/175
Référence:	956409	Dimensions de montage [mm]:	ø60
Température de couleur [K]:	3000	Degré d'étanchéité:	IP66
EAN:	5905963956409	Méthode de montage:	sur le poteau
Flux lumineux du luminaire [lm]:	5850	Température de travail [° C]:	de -15 à +35
Source de lumière:	Module LED	Taille de la diode [mm]:	2835
Type de diffusion:	G1	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	400/400/175
Puissance nominale du luminaire [W]:	51.30	Poids net [kg]:	1.900
Classe de protection:	I	Garantie [ans]:	5
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	116	Type de catégorie:	Éclairage des parcs et des villes
Classe énergétique:	E	Catégorie d'application:	parkings et pistes cyclables
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Angle d'éclairage [°]:	50000
SDMC:	≤ 3	Poids brut [kg]:	1.900
Facteur de puissance:	0.97	Coefficient de perméabilité du diffuseur:	0.80
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	90000	Classe ETIM:	EC000062
Protection contre les surtensions [kV]:	2	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériau du diffuseur:	PC	ULOR:	0%
Type de diffuseur:	congelé	Garantie [années]:	5
Couleur du diffuseur:	transparent	Certificat CE:	<a href="#">100/2023</a>
Matériau du corps:	PP+FG	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Couleur du corps:	gris	Plik LDT:	

## DÉTAILS TECHNIQUES



MITRA LED



MITRA LED

Date de création de la carte: 16 décembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 100/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: [hello@lenalighting.pl](mailto:hello@lenalighting.pl), [www.lenalighting.pl](http://www.lenalighting.pl)