

MITRA LED 2900LM 4000K MAT IP66 II CL. DALI (22W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED
Degré d'étanchéité:	IP66
Puissance nominale [W]:	22
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2900
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	3
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	C
Matériau du corps:	PP+FG

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire à LED pour les routes et parcs, à haute efficacité lumineuse et panneau LED intégré à faible consommation d'énergie. Corps en polypropylène (PP) avec fibre de verre (GF), poignée en aluminium et vasque en polycarbonate (PC). Luminaire disponible en 2 versions de distribution : - générale G1 - avec un diffuseur en verre gelé, - routière RM1 - avec un diffuseur en verre transparent et des matrices de lentilles directionnelles en polyméthacrylate de méthyle (PMMA). La lampe se caractérise par un degré de protection élevé IP66 et une résistance aux chocs mécaniques IK07 (anti-vandalisme). Le support intégré permet une fixation au sommet du poteau. Couleur du luminaire : gris (RAL 7010). Équipé en standard : - d'une protection contre les surtensions (SP10 kV), - d'un câble H07RN-F d'une longueur 0.6 m et raccord rapide IP66.

APPLICATION

Lampe de route pour l'éclairage extérieur : des rues, routes locales, pistes cyclables, ruelles, trottoirs, parkings et places.


MITRA LED 2900LM 4000K MAT IP66 II CL. DALI (22W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	956706	Dimensions de montage [mm]:	Ø60
EAN:	5905963956706	Degré d'étanchéité:	IP66
Source de lumière:	Module LED	Méthode de montage:	sur le poteau
Puissance nominale [W]:	22	Température de travail [° C]:	de -15 à +35
Puissance nominale du luminaire [W]:	21	Taille de la diode [mm]:	2835
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	400/400/175
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2900	Poids net [kg]:	1.800
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	140	Garantie [ans]:	5
Classe énergétique:	C	Type de catégorie:	Éclairage des parcs et des villes
Classe de protection:	II	Type de diffusion:	G1
Température de couleur [K]:	4000	Catégorie d'application:	parkings et pistes cyclables
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	DIMM 1-10V:	oui
SDMC:	3	DIMM DALI:	oui
Facteur de puissance:	0.95	Poids brut [kg]:	1.800
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	90000	Coefficient de perméabilité du diffuseur:	0.80
Protection contre les surtensions [kV]:	4	Classe ETIM:	EC000062
Matériau du diffuseur:	PC	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Type de diffuseur:	congelé	ULOR:	0%
Couleur du diffuseur:	transparent	Garantie [années]:	5
Matériau du corps:	PP+FG	Certificat CE:	38/2024
Couleur du corps:	gris	Instructions d'installation:	Download PDF
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	398/398/175	Plik LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES



MITRA LED 2900LM 4000K MAT IP66 II CL. DALI (22W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

DÉTAILS TECHNIQUES



MITRA LED



MITRA LED

Date de création de la carte: 04 juin 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 38/2024