### MITRA LED 7250LM 4000K RM1 IP66 II CL. DALI (62W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





### **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

Source de lumière:	Module LED
--------------------	------------

Degré d'étanchéité: IP66

Puissance nominale [W]: 62

Flux lumineux du luminaire [lm]\*: 7250

Température de couleur [K]: 4000

SDMC: 3

Indice de rendu des couleurs (Ra) >: 80

Classe de protection:

Classe énergétique: D

Matériau du corps: PP+FG

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire à LED pour les routes et parcs, à haute efficacité lumineuse et panneau LED intégré à faible consommation d'énergie. Corps en polypropylène (PP) avec fibre de verre (GF), poignée en aluminium et vasque en polycarbonate (PC). Luminaire disponible en 2 versions de distribution : - générale G1 - avec un diffuseur en verre gelé, - routière RM1 - avec un diffuseur en verre transparent et des matrices de lentilles directionnelles en polyméthacrylate de méthyle (PMMA). La lampe se caractérise par un degré de protection élevé IP66 et une résistance aux chocs mécaniques IK07 (anti-vandalisme). Le support intégré permet une fixation au sommet du poteau. Couleur du luminaire : gris (RAL 7010). Équipé en standard : - d'une protection contre les surtensions (SP10 kV), - d'un câble H07RN-F d'une longueur 0.6 m et raccord rapide IP66.

### **APPLICATION**

Lampe de route pour l'éclairage extérieur : des rues, routes locales, pistes cyclables, ruelles, trottoirs, parkings et places.



## MITRA LED 7250LM 4000K RM1 IP66 II CL. DALI (62W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### **TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES**

Référence:	956607
EAN:	5905963956607
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	62
Puissance nominale du luminaire [W]:	61.50
Flux lumineux du luminaire [lm]:	7250
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	120
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	II
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Facteur de puissance:	0.99
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	90000
Protection contre les surtensions [kV]:	4
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	transparent
Couleur du diffuseur:	transparent
Matériel optique:	PMMA
Optique:	matrice lenticulaire
Matériau du corps:	PP+FG
Couleur du corps:	gris
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	398/398/175

Ø60
IP66
sur le poteau
de -15 à +35
2835
400/400/175
2.100
5
Éclairage des parcs et des villes
RM1
parkings et pistes cyclables
oui
oui
2.100
0.80
EC000062
groupe de risque 1 (faible risque)
0%
5
38/2024
Download PDF
Download

### **COURBES LÉGÈRES**







# MITRA LED 7250LM 4000K RM1 IP66 II CL. DALI (62W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### **DÉTAILS TECHNIQUES**







MITRA LED MITRA LED

MITRA LED

Date de création de la carte: 04 juin 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



