

PILLAR 2 LED 1450LM 840 IP65 I CL. 60° (16W) RAL 7037

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	958793
Degré d'étanchéité:	IP65
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale du luminaire [W]*:	16
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1450
Température de couleur [K]:	4000
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	aluminium
Matériau du diffuseur:	verre trempé
Type de diffuseur:	transparent

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire d'appoint extérieur à LED à économie d'énergie permet un fonctionnement économique et à long terme sans remplacement des sources lumineuses. Il se caractérise par une protection IP65 élevée - à la fois contre la poussière et les gouttes d'eau, tombant sous n'importe quel angle. Cette étanchéité est assurée par sa construction - boîtier en aluminium et vitre en verre trempé, protégée en outre par un joint. Le luminaire est disponible en deux versions de distribution lumineuse.

APPLICATION

Le luminaire mural (montage directement à la surface au moyen de boulons à expansion) est spécialement conçu pour accentuer l'éclairage extérieur des façades de bâtiments tels que les hôtels, les bureaux, les immeubles d'habitation, mais aussi les maisons privées, les passages et entrées.

PILLAR 2 LED 1450LM 840 IP65 I CL. 60° (16W) RAL 7037

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	175/76/136
Puissance nominale du luminaire [W]:	16	Dimensions de montage [mm]:	80
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Résistance aux chocs:	IK07
Fréquence [Hz]:	50-60	Degré d'étanchéité:	IP65
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1450	Poids net [kg]:	0.500
Classe énergétique:	F	Garantie [ans]:	2
Classe de protection:	I	Référence:	958793
Température de couleur [K]:	4000	EAN:	5905963958793
Angle d'éclairage [°]:	60	Type de catégorie:	accentuer
Matériau du diffuseur:	verre trempé	Version:	haut et bas
Type de diffuseur:	transparent	Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Matériel optique:	PC	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Optique:	Réflecteur	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	91
Matériau du corps:	aluminium	Instructions d'installation:	Télécharger le PDF
Couleur du corps:	RAL7037		

Date de création de la carte: 12 janvier 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.88/2019



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2