

PILLAR 2 LED 1530LM 857 IP65 I CL. 38° (16W) RAL 7037

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	958779
Degré d'étanchéité:	IP65
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale du luminaire [W]*:	16
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1530
Température de couleur [K]:	5700
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	aluminium
Matériau du diffuseur:	verre trempé
Type de diffuseur:	transparent

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire d'appoint extérieur à LED à économie d'énergie permet un fonctionnement économique et à long terme sans remplacement des sources lumineuses. Il se caractérise par une protection IP65 élevée - à la fois contre la poussière et les gouttes d'eau, tombant sous n'importe quel angle. Cette étanchéité est assurée par sa construction - boîtier en aluminium et vitre en verre trempé, protégée en outre par un joint. Le luminaire est disponible en deux versions de distribution lumineuse.

APPLICATION

Le luminaire mural (montage directement à la surface au moyen de boulons à expansion) est spécialement conçu pour accentuer l'éclairage extérieur des façades de bâtiments tels que les hôtels, les bureaux, les immeubles d'habitation, mais aussi les maisons privées, les passages et entrées.

PILLAR 2 LED 1530LM 857 IP65 I CL. 38° (16W) RAL 7037

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	175/76/136,5
Puissance nominale du luminaire [W]:	16	Dimensions de montage [mm]:	fi 80
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Résistance aux chocs:	IK07
Fréquence [Hz]:	50-60	Degré d'étanchéité:	IP65
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1530	Poids net [kg]:	0.500
Classe énergétique:	E	Garantie [ans]:	2
Classe de protection:	I	Référence:	958779
Température de couleur [K]:	5700	EAN:	5905963958779
Angle d'éclairage [°]:	38	Type de catégorie:	accentuer
Matériau du diffuseur:	verre trempé	Version:	haut et bas
Type de diffuseur:	transparent	Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Matériel optique:	PC	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Optique:	Réflecteur	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	96
Matériau du corps:	aluminium	Instructions d'installation:	Télécharger le PDF
Couleur du corps:	RAL7037		