

PILLAR 3 LED 1025LM 857 IP65 I CL. 15° (10W) RAL 7037

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	958595
Degré d'étanchéité:	IP65
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale du luminaire [W]*:	10
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1025
Température de couleur [K]:	5700
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	aluminium
Matériau du diffuseur:	verre trempé
Type de diffuseur:	transparent

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire d'appoint extérieur à LED à économie d'énergie permet un fonctionnement économique et à long terme sans remplacement des sources lumineuses. Il se caractérise par une protection IP65 élevée - à la fois contre la poussière et les gouttes d'eau, tombant sous n'importe quel angle. Cette étanchéité est assurée par sa construction - boîtier en aluminium et vitre en verre trempé, protégée en outre par un joint. Le luminaire est disponible en deux versions de distribution lumineuse.

APPLICATION

Le luminaire mural (montage directement à la surface au moyen de boulons à expansion) est spécialement conçu pour accentuer l'éclairage extérieur des façades de bâtiments tels que les hôtels, les bureaux, les immeubles d'habitation, mais aussi les maisons privées, les passages et entrées.

PILLAR 3 LED 1025LM 857 IP65 I CL. 15° (10W) RAL 7037

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]:	10
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1025
Classe énergétique:	E
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	5700
Angle d'éclairage [°]:	15
Matériau du diffuseur:	verre trempé
Type de diffuseur:	transparent
Matériel optique:	PC
Optique:	Réflecteur
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	RAL7037

Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	130/76/129
Dimensions de montage [mm]:	fi 80/23
Résistance aux chocs:	IK07
Degré d'étanchéité:	IP65
Poids net [kg]:	0.300
Garantie [ans]:	2
Référence:	958595
EAN:	5905963958595
Type de catégorie:	accentuer
Version:	haut ou bas
Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	103
Instructions d'installation:	Télécharger le PDF

Date de création de la carte:12 janvier 2021
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr:88/2019



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl