MODO LED FI 116 325LM 830 IP67 I CL. 30° (6W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:

Degré d'étanchéité: IP67

Résistance aux chocs: IK09; IK10

Puissance nominale du luminaire [W]*: 6

Flux lumineux du luminaire [lm]*: 290 - 1850

Température de couleur [K]: 3000; 4000; 5000; 5700

Classe énergétique: E; F; G

Matériau du corps: odlew aluminiowy;

tworzywo sztuczne, stal

Matériau du diffuseur: szkło hart.

Type de diffuseur: transparentny

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire extérieur de type up-light à économie d'énergie, encastrable au sol permet un fonctionnement économique et à long terme sans remplacement des sources lumineuses. Il a un degré de protection élevé IP67, ce qui le rend résistant aux inondations. Pour remplir au mieux sa fonction, il est fabriqué en aluminium et en verre trempé, protégé en plus par un joint d'étanchéité. Il est disponible en plusieurs versions de distribution lumineuse :

APPLICATION

Le luminaire est volontiers utilisé à la fois comme éclairage de façade pour divers bâtiments tels que : des immeubles de bureaux, des bâtiments commerciaux, des salles d'exposition de voitures, des bâtiments sacrés, ainsi que des espaces verts, des parcs et d'autres éléments architecturaux.



MODO LED FI 116 325LM 830 IP67 I CL. 30° (6W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	moduł LED
Puissance nominale du luminaire [W]:	6
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	290 - 1850
Classe énergétique:	E; F; G
Classe de protection:	1
Température de couleur [K]:	3000; 4000; 5000; 5700
Angle d'éclairage [°]:	9; 15; 20; 30; 45; 45/35
Matériau du diffuseur:	szkło hart.
Type de diffuseur:	transparentny
Matériel optique:	PMMA
Optique:	soczewka
Matériau du corps:	odlew aluminiowy; tworzywo sztuczne, stal
Matériau de l'anneau:	stal

•	•
Couleur de l'anneau:	srebrny
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø116/150; ø173/149; ø185/123,6
Dimensions de montage [mm]:	ø102/150; ø156,5/149; ø156.5x149; ø172/123,6
Résistance aux chocs:	IK09; IK10
Degré d'étanchéité:	IP67
Accessoires inclus:	système de montage pour IoT, presse-étoupe, décharge de traction, 2x cache-câble, vis, chevilles 6 mm
Poids net [kg]:	0.300; 1.300
Garantie [ans]:	2
Référence:	х
EAN:	x
Type de catégorie:	accentuer
Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Sécurité photobiologique:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Instructions d'installation:	Download PDF

Date de création de la carte: 12 janvier 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

