

# MODO LED FI 116 370LM 857 IP67 I CL. 30° (6W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	x
Degré d'étanchéité:	IP67
Résistance aux chocs:	IK09; IK10
Puissance nominale du luminaire [W]*:	6
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	290 - 1850
Température de couleur [K]:	3000; 4000; 5000; 5700
Classe énergétique:	E; F; G
Matériau du corps:	odlew aluminiowy; tworzywo sztuczne, stal
Matériau du diffuseur:	szkło hart.
Type de diffuseur:	transparentny

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire extérieur de type up-light à économie d'énergie, encastrable au sol permet un fonctionnement économique et à long terme sans remplacement des sources lumineuses. Il a un degré de protection élevé IP67, ce qui le rend résistant aux inondations. Pour remplir au mieux sa fonction, il est fabriqué en aluminium et en verre trempé, protégé en plus par un joint d'étanchéité. Il est disponible en plusieurs versions de distribution lumineuse :

## APPLICATION

Le luminaire est volontiers utilisé à la fois comme éclairage de façade pour divers bâtiments tels que : des immeubles de bureaux, des bâtiments commerciaux, des salles d'exposition de voitures, des bâtiments sacrés, ainsi que des espaces verts, des parcs et d'autres éléments architecturaux.

# MODO LED FI 116 370LM 857 IP67 I CL. 30° (6W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	moduł LED	Couleur de l'anneau:	srebrny
Puissance nominale du luminaire [W]:	6	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø116/150; ø173/149; ø185/123,6
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Dimensions de montage [mm]:	ø102/150; ø156,5/149; ø156.5x149; ø172/123,6
Fréquence [Hz]:	50-60	Résistance aux chocs:	IK09; IK10
Flux lumineux du luminaire [lm]:	290 - 1850	Degré d'étanchéité:	IP67
Classe énergétique:	E; F; G	Accessoires inclus:	système de montage pour IoT, presse-étoupe, décharge de traction, 2x cache-câble, vis, chevilles 6 mm
Classe de protection:	I	Poids net [kg]:	0.300; 1.300
Température de couleur [K]:	3000; 4000; 5000; 5700	Garantie [ans]:	2
Angle d'éclairage [°]:	9; 15; 20; 30; 45; 45/35	Référence:	x
Matériau du diffuseur:	szkło hart.	EAN:	x
Type de diffuseur:	transparentny	Type de catégorie:	accentuer
Matériel optique:	PMMA	Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Optique:	soczewka	Sécurité photobiologique:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Matériau du corps:	odlew aluminiowy; tworzywo sztuczne, stal	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Matériau de l'anneau:	stal		

Date de création de la carte: 12 janvier 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 86/2019



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2