

INDUSTRY LED BASIC 1490MM 8450LM IP23 DALI LS2 840 20° (66W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	531200
Degré d'étanchéité:	IP23
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale [W]:	66
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	8450
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	D
Matériau du corps:	tôle galvanisée

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire industriel IP23 avec panneaux LED à économie d'énergie intégrés est fabriqué en tôle d'acier galvanisé. Grâce à l'utilisation de lentilles linéaires, il est disponible avec les répartitions suivantes : 90°, 60°, 45°, 20°, asymétrique et „butterfly”.

APPLICATION

Luminaire à LED multifonctionnel conçu pour éclairer les entrepôts, les magasins de grand format, les halls de production, les installations sportives. Le luminaire qui convient à la fois pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.

INDUSTRY LED BASIC 1490MM 8450LM IP23 DALI LS2 840 20° (66W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Méthode de montage:	en saillie, en suspension
Puissance nominale [W]:	66	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Puissance nominale du luminaire [W]:	73	DIMM DALI:	oui
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Câble - type:	7x2,5
Fréquence [Hz]:	50-60	Câblage traversant:	LS2
Flux lumineux du luminaire [lm]:	8450	Poids net [kg]:	3.800
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	116	Référence:	531200
Classe énergétique:	D	EAN:	5,90596E+12
Classe de protection:	I	Type de catégorie:	lattes
Température de couleur [K]:	4000	Mode de fonctionnement d'urgence:	M
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Plage de tension alternative [V]:	198 – 264
SDMC:	≤ 3	Plage de tension continue [V]:	176 – 280
Facteur de puissance:	0.94	Type de diffusion:	open space
Matériel optique:	PMMA	Garantie [ans]:	3
Optique:	lentille linéaire	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériau du corps:	tôle galvanisée	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	122000
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1490/137/70	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	35000
Dimensions de montage [mm]:	1460	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	72000
Résistance aux chocs:	IK07	Garantie [années]:	5
Degré d'étanchéité:	IP23	Instructions d'installation:	Télécharger le PDF