INDUSTRY LED BASIC 1490MM 9700LM IP23 DALI LS2 840 60° (66W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	531286
Degré d'étanchéité:	IP23
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale [W]:	66
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	9700
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	D
Matériau du corps:	tôle galvanisée

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire industriel IP23 avec panneaux LED à économie d'énergie intégrés est fabriqué en tôle d'acier galvanisé. Grâce à l'utilisation de lentilles linéaires, il est disponible avec les répartitions suivantes : 90°, 60°, 45°, 20°, asymétrique et „butterfly".

APPLICATION

Luminaire à LED multifonctionnel conçu pour éclairer les entrepôts, les magasins de grand format, les halls de production, les installations sportives. Le luminaire qui convient à la fois pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.

INDUSTRY LED BASIC 1490MM 9700LM IP23 DALI LS2 840 60^{0} (66W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	**Méthode de montage:**	en saillie, en suspention
Puissance nominale [W]:	66	**Température de travail [° C]:**	de -20 à +35
Puissance nominale du luminaire [W]:	73	**DIMM DALI:**	oui
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	**Câble - type:**	7x2,5
Fréquence [Hz]:	50-60	**Câblage traversant:**	LS2
Flux lumineux du luminaire [lm]:	9700	**Poids net [kg]:**	3.800
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	133	**Référence:**	531286
Classe énergétique:	D	**EAN:**	5,90596E+12
Classe de protection:	I	**Type de catégorie:**	lattes
Température de couleur [K]:	4000	**Mode de fonctionnement d'urgence:**	M
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	**Plage de tension alternative [V]:**	198 – 264
SDMC:	≤ 3	**Plage de tension continue [V]:**	176 – 280
Facteur de puissance:	0.94	**Type de diffusion:**	open space
Matériel optique:	PMMA	**Garantie [ans]:**	3
Optique:	lentille linéaire	**Sécurité photobiologique:**	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériau du corps:	tôle galvanisée	**Durée de vie de la LED L70B50 [h]:**	122000
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1490/137/70	**Durée de vie de la LED L90B10 [h]:**	35000
Dimensions de montage [mm]:	1460	**Durée de vie de la LED L80B20 [h]:**	72000
Résistance aux chocs:	IK07	**Garantie [années]:**	5
Degré d'étanchéité:	IP23	**Instructions d'installation:**	Télécharger le PDF

Date de création de la carte: 07 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 105/2019

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl