DL 220 LED 3000K 18W BLANC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED
Degré d'étanchéité:	IP65
Puissance nominale [W]:	18
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1400
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Round LED downlight recessed mounting, even light distribution and high ingress protection class IP65 (diffuser), IP40 (top) equipped with an integrated energy-saving light source LED GO! Body made of ABS plastic with prismatic PC diffuser. Available options with DALI/DIMM 1-10V or with emergency module. Colour temperature 3000K/4000K, CRI>80, LED lifespan 50 000h (L70B50) ta= 25 °C.

APPLICATION

Luminaire designed for both indoor (offices, routes, farm buildings) and outdoor use (IP65). Due to the possibility of making it with ballast compatible with external lighting systems, it is particularly recommended to A class office buildings. Provides good surface lighting and works well in situations that require eyesight concentration. Designed for mounting in each type of suspended ceiling (modular, plasterboard).

DL 220 LED 3000K 18W BLANC


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	18
Puissance nominale du luminaire [W]:	18
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1400
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	74
Classe énergétique:	F
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Facteur de puissance:	0.92
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000
Angle d'éclairage [°]:	120
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	PRM
Matériau du corps:	ABS

Couleur du corps:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø220/65
Dimensions de montage [mm]:	ø205
Résistance aux chocs:	IK08
Degré d'étanchéité:	IP65
Méthode de montage:	encastré
Température de travail [° C]:	de -36 à +35
Poids net [kg]:	0.830
Certificat CE:	114/2019
Garantie [ans]:	5
Certificat PZH:	HK/B/0987/01/2014
Référence:	515040
EAN:	5905963515040
Type de catégorie:	downlight
Classe ETIM:	EC002892
Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Instructions d'installation:	Download PDF

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 07 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 114/2019

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl