

VECTOR 3 LED 1161MM AW3H AT 5700LM PRM MAT IP40 840 (48W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP40
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale [W]:	48
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	5700
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire de surface fabriqué en tôle d'acier recouverte d'une peinture en poudre de couleur blanc. Le diffuseur réalisé en PC dans une version prismatique mate générant une lumière douce et homogène et une version prismatique avec un flux lumineux plus élevé. Equipé de modules LED à haute efficacité lumineuse et d'un indicateur SDCM ≤ 3.

APPLICATION

Le luminaire à LED multifonctionnel est conçu pour une utilisation intérieure, particulièrement recommandé pour l'éclairage des bureaux, des pièces techniques et des couloirs. Ce luminaire est idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie. La conception du luminaire est adaptée au montage en saillie à l'aide d'un équipement standard.


VECTOR 3 LED 1161MM AW3H AT 5700LM PRM MAT IP40 840 (48W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	48	Couleur du corps:	blanc
Source de lumière:	Module LED	Dimensions de montage [mm]:	1060
Température de couleur [K]:	4000	Résistance aux chocs:	IK07
Flux lumineux du luminaire [lm]:	5700	Degré d'étanchéité:	IP40
Puissance nominale du luminaire [W]:	52.70	Méthode de montage:	en saillie
Type de diffuseur:	PRM MAT	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	109	Poids net [kg]:	2
Classe énergétique:	E	Garantie [ans]:	2 / 0.5 (bateria)
Classe de protection:	I	Référence:	661754
Module d'urgence - temps de travail [h]:	3	EAN:	5905963661754
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1161/61/125	Type de catégorie:	lattes
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
SDMC:	≤ 3	Autotest:	oui
Facteur de puissance:	0.96	Certificat CE:	310/2023
Matériau du diffuseur:	PC	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	116000
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	72000
		Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	35000
		Garantie [années]:	2 / 0.5 (batterie)
		Instructions d'installation:	Download PDF
		Certificat PZH:	B-BK-60212-0019/20

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.310/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2