MADERA 3 LED 310X310MM 1850LM 840 IP44 RCR OPAL BLANC (15W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP44
Puissance nominale [W]:	15
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1800 - 5200
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80; >90
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	D; E
Matériau du corps:	blacha stalowa malowana proszkowo
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	OPAL; PRM
Méthode de montage:	natynkowy

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire à LED, carré ou rectangulaire, muni de panneaux LED GO ! intégrés à économie d'énergie, se distingue d'une efficacité lumineuse élevée (jusqu'à 123 lm/W) et une meilleure étanchéité. Il est disponible dans de nombreuses variantes de puissance / flux lumineux. Il est fabriqué en tôle d'acier recouverte d'une peinture en poudre de couleur gris ou blanc. Le diffuseur en PS disperse la lumière de façon uniforme, disponible en 2 variantes : opalin ou prismatique. Le luminaire est décoratif, disponible en quatre tailles et en version avec un détecteur de mouvement radio (RCR).

APPLICATION

Le luminaire est conçu pour un montage au plafond. Particulièrement recommandé à utiliser dans les zones généralement accessibles des bâtiments publics, par exemple les bureaux, les réceptions, les couloirs, les cages d'escalier, les toilettes. Il est utilisé comme source de lumière principale et convient aux travaux de bureau nécessitant une mise au point visuelle ou au travail sur écran d'ordinateur (UGR ≤ 19 dans les versions avec vasque prismatique). Le boîtier du luminaire le protège des solides d'un diamètre supérieur à 1 mm et des jets d'eau provenant de toutes les directions.

MADERA 3 LED 310X310MM 1850LM 840 IP44 RCR OPAL BLANC (15W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	x
EAN:	x
Source de lumière:	moduł LED
Puissance nominale [W]:	15
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1800 - 5200
Classe énergétique:	D; E
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	3000; 4000; 5000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80; >90
SDMC:	≤ 3
Facteur de puissance:	0.93
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	OPAL; PRM
Couleur du diffuseur:	transparentny
Matériau du corps:	blacha stalowa malowana proszkowo

Couleur du corps:	biały; czarny; szary
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1170/350/68; 310/310/68; 480/480/68; 620/350/68; 620/620/68
Dimensions de montage [mm]:	168/210; 265/1035; 265/495; 400/365; 535/495
Degré d'étanchéité:	IP44
Méthode de montage:	natynkowy
Température de travail [° C]:	od -20 do +35
Détecteur de mouvement:	oui
Poids net [kg]:	2.200; 4.000; 4.100; 6.600; 6.800
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	145/2019; 254/2023
Type de catégorie:	plafonnier
Plage de tension alternative [V]:	198-264
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	95000
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	60000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	29000
Type de diffusion:	lambertowski
Instructions d'installation:	Download PDF

Date de création de la carte: 30 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 254/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl