

MADERA 3 LED 480X480MM 3300LM 840 IP44 RCR PRM BLANC (26W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Degré d'étanchéité: | IP44 |
| Puissance nominale [W]: | 26 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 3300 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 |
| Classe énergétique: | D |
| Matériau du corps: | tôle d'acier revêtue de poudre |
| Matériau du diffuseur: | PS |
| Type de diffuseur: | PRM |
| Méthode de montage: | en saillie |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire à LED, carré ou rectangulaire, muni de panneaux LED GO ! intégrés à économie d'énergie, se distingue d'une efficacité lumineuse élevée (jusqu'à 123 lm/W) et une meilleure étanchéité. Il est disponible dans de nombreuses variantes de puissance / flux lumineux. Il est fabriqué en tôle d'acier recouverte d'une peinture en poudre de couleur gris ou blanc. Le diffuseur en PS disperse la lumière de façon uniforme, disponible en 2 variantes : opalin ou prismatique. Le luminaire est décoratif, disponible en quatre tailles et en version avec un détecteur de mouvement radio (RCR).

APPLICATION

Le luminaire est conçu pour un montage au plafond. Particulièrement recommandé à utiliser dans les zones généralement accessibles des bâtiments publics, par exemple les bureaux, les réceptions, les couloirs, les cages d'escalier, les toilettes. Il est utilisé comme source de lumière principale et convient aux travaux de bureau nécessitant une mise au point visuelle ou au travail sur écran d'ordinateur ($UGR \leq 19$ dans les versions avec vasque prismatique). Le boîtier du luminaire le protège des solides d'un diamètre supérieur à 1 mm et des jets d'eau provenant de toutes les directions.


MADERA 3 LED 480X480MM 3300LM 840 IP44 RCR PRM BLANC (26W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---------------|---|--------------------------------|
| Puissance nominale [W]: | 26 | Matériau du diffuseur: | PS |
| Référence: | 497452 | Couleur du diffuseur: | transparent |
| Température de couleur [K]: | 4000 | Matériau du corps: | tôle d'acier revêtue de poudre |
| EAN: | 5905963497452 | Dimensions de montage [mm]: | 400/365 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 3300 | Degré d'étanchéité: | IP44 |
| Source de lumière: | Module LED | Méthode de montage: | en saillie |
| Type de diffuseur: | PRM | Poids net [kg]: | 4 |
| Détecteur de mouvement: | oui | Garantie [ans]: | 5 |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 28 | Certificat CE: | 254/2023 |
| Couleur du corps: | blanc | Type de catégorie: | plafonnier |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240 | Puissance nominale du luminaire 0min [W]: | 27.30 |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 480/480/68 | Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 95000 |
| Fréquence [Hz]: | 50-60 | Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 60000 |
| Classe énergétique: | D | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 29000 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 121 | Type de diffusion: | de Lambert |
| Classe de protection: | I | Instructions d'installation: | Download PDF |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 | Pliik LDT: | Download |

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 254/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl