

TERRA 2 LED P 595X595MM X2 2400LM 830 BLANC MAT (20W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|--------------------------------|
| Référence: | 239250 |
| Degré d'étanchéité: | IP20 |
| Puissance nominale [W]: | 20 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 2400 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 |
| SDMC: | ≤ 3 |
| Matériau du corps: | tôle d'acier revêtue de poudre |
| Optique: | HE |
| Méthode de montage: | encastré |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 595/595/32 |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire LED encastré carré à flux lumineux total élevé. Fabriqué en tôle d'acier peinte en blanc. Le luminaire est équipé d'un réflecteur HE breveté, qui garantit l'efficacité et élimine efficacement l'éblouissement. Versions de montage disponibles : montage en saillie, montage en saillie sur aimants néodyme (magnet ver. / N-MAG), encastré dans des plafonds modulaires ou KG (à l'aide d'un adaptateur) ou suspendu. Dans la version en saillie, des solutions influençant la rapidité et la sécurité de l'installation ont été utilisées. De plus, les versions avec aimants en néodyme raccourcissent le temps d'installation des versions en saillie à un minimum absolu.

UGR <19 Unified Glare Rating est un indicateur caractérisant l'éblouissement. Plus l'indice d'éclairage unifié (UGR) est faible, plus l'éblouissement est faible. Dans le cas des luminaires destinés aux espaces de bureaux, UGR <19, entre autres, améliore le confort de travail, réduit les erreurs et la fatigue. La valeur UGR dépend également de nombreux facteurs caractérisant la pièce et l'emplacement de l'observateur. Des programmes informatiques spéciaux doivent être utilisés pour déterminer avec précision le degré d'éblouissement dans des conditions spécifiques.

APPLICATION

Luminaire encastré à usage général pour une application intérieure dans les bureaux ou autres locaux techniques. Approprié comme source de lumière principale même lorsque le travail nécessite une concentration visuelle.

TERRA 2 LED P 595X595MM X2 2400LM 830 BLANC MAT (20W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Puissance nominale [W]: | 20 | SDMC: | ≤ 3 |
| Référence: | 239250 | Facteur de puissance: | 0.95 |
| Température de couleur [K]: | 3000 | Matériau du corps: | tôle d'acier revêtue de poudre |
| Source de lumière: | Module LED | Degré d'étanchéité: | IP20 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 2400 | Température de travail [° C]: | de -20 à +35 |
| Optique: | HE | Poids net [kg]: | 1.850 |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 22.70 | Type de catégorie: | plafonnier |
| Couleur du corps: | blanc mat | Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 132000 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240 | Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 84000 |
| Fréquence [Hz]: | 50-60 | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 42000 |
| Version: | 2x1 | Sécurité photobiologique: | groupe de risque 1 (faible risque) |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 595/595/32 | Garantie [années]: | 5 |
| Méthode de montage: | encastré | Certificat CE: | 248/2023 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 106 | Instructions d'installation: | Download PDF |
| Classe de protection: | II | Pliq LDT: | |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 | | |

DÉTAILS TECHNIQUES



TERRA 2 LED

TERRA 2 LED P 595X595MM X2 2400LM 830 BLANC MAT (20W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|--|
| 999543 | Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier) |
| 374845 | Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC |
| 998966 | Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits" |



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier) (999543)



Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits" (998966)

Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 248/2023