FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





### **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

Référence: 239342

Degré d'étanchéité: IP20

Puissance nominale [W]: 48

Flux lumineux du luminaire [lm]\*: 5050

Indice de rendu des couleurs (Ra) >: 80

SDMC: 3

Matériau du corps: tôle d'acier revêtue de

poudre

Optique: HE

Méthode de montage: encastré

**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** 595/595/32

## **CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Luminaire LED encastré carré à flux lumineux total élevé. Fabriqué en tôle d'acier peinte en blanc. Le luminaire est équipé d'un réflecteur HE breveté, qui garantit l'efficacité et élimine efficacement l'éblouissement. Versions de montage disponibles : montage en saillie, montage en saillie sur aimants néodyme (magnet ver. / N-MAG), encastré dans des plafonds modulaires ou KG (à l'aide d'un adaptateur) ou suspendu. Dans la version en saillie, des solutions influençant la rapidité et la sécurité de l'installation ont été utilisées. De plus, les versions avec aimants en néodyme raccourcissent le temps d'installation des versions en saillie à un minimum absolu.

UGR <19 Unified Glare Rating est un indicateur caractérisant l'éblouissement. Plus l'indice d'éclairage unifié (UGR) est faible, plus l'éblouissement est faible. Dans le cas des luminaires destinés aux espaces de bureaux, UGR <19, entre autres, améliore le confort de travail, réduit les erreurs et la fatigue. La valeur UGR dépend également de nombreux facteurs caractérisant la pièce et l'emplacement de l'observateur. Des programmes informatiques spéciaux doivent être utilisés pour déterminer avec précision le degré d'éblouissement dans des conditions spécifiques.

### **APPLICATION**

Luminaire encastré à usage général pour une application intérieure dans les bureaux ou autres locaux techniques. Approprié comme source de lumière principale même lorsque le travail nécessite une concentration visuelle.




FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### **TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES**

| Référence:                                  | 239342                         |  |
|---|--------------------------------|--|
| Source de lumière:                          | Module LED                     |  |
| Puissance nominale [W]:                     | 48                             |  |
| Puissance nominale du luminaire [W]:        | 53.40                          |  |
| Tension d'alimentation nominale [V]:        | 220-240                        |  |
| Fréquence [Hz]:                             | 50-60                          |  |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 5050                           |  |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 95                             |  |
| Classe de protection:                       | II                             |  |
| Température de couleur [K]:                 | 3000                           |  |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >:        | 80                             |  |
| SDMC:                                       | 3                              |  |
| Facteur de puissance:                       | 0.97                           |  |
| Optique:                                    | HE                             |  |
| Matériau du corps:                          | tôle d'acier revêtue de poudre |  |
| Couleur du corps:                           | blanc brillant                 |  |

| Dimensions (H/L/P/S) [mm]:         | 595/595/32                         |  |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Degré d'étanchéité:                | IP20                               |  |
| Méthode de montage:                | encastré                           |  |
| Température de travail [° C]:      | de -20 à +35                       |  |
| Poids net [kg]:                    | 1.850                              |  |
| Type de catégorie:                 | Dalles LED                         |  |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 132000                             |  |
| Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 84000                              |  |
| Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 42000                              |  |
| Sécurité photobiologique:          | groupe de risque 1 (faible risque) |  |
| Version:                           | 2x1                                |  |
| Garantie [années]:                 | 5                                  |  |
| Certificat CE:                     | <u>248/2023</u>                    |  |
| Instructions d'installation:       | Download PDF                       |  |
| Plik LDT:                          | Download                           |  |
|                                    |                                    |  |

### **COURBES LÉGÈRES**





FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### **DÉTAILS TECHNIQUES**




TERRA 2 LED





FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

#### **ACCESSOIRES DISPONIBLES**

| Référence | NOM  |
|-----------|--|
| 999543    | Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier)              |
| 374845    | Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC                           |
| 998966    | Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits" |







Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits" (998966)

Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

