## SITE LITE FUTURE LED BASIC 2600LM 840 230V IP44 I CL. 3M WT.UNI-SCHUKO AVEC PRISE PL-FR GRI (23W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





### **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

Reference:	621017
Degré d'étanchéité:	IP54

Résistance aux chocs: IK10

Puissance nominale [W]: 23

Température de couleur [K]: 4000

Flux lumineux du luminaire [lm]\*: 2600

Classe de protection:

Matériau du corps: PP

Matériau du diffuseur: PC

Type de diffuseur: laitier

### **CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

SITE LIGHT FUTURE BASIC LED est le seul luminaire qui permet d'éclairer dans toutes les directions. Il fournit un éclairage uniforme et solide dans toute la pièce. Il peut également servir de rallonge (en option, il peut être équipé d'une prise de courant dans le corps). Le diffuseur antireflet, malgré sa surface mate, transmet jusqu'à 80% de la lumière émise par les diodes. Le rendement lumineux élevé de 2600lm rend le travail plus confortable. Chaque luminaire est équipée d'un crochet spécial en saillie pour la suspension et d'un enrouleur de câble.

En option, il peut être équipé d'un aimant dans le socle, d'un interrupteur ou d'un éclairage de secours pour fonctionner en cas de panne de courant. Sa petite taille et sa conception compacte le rendent plus confortable à transporter.

## **APPLICATION**

Le luminaire fournira un éclairage précis du lieu de travail. Il est utilisé comme lampe de travail : éclairage du lieu de travail, du chantier. Sa petite taille et sa conception compacte le rendent plus confortable à transporter. Luminaire conçu pour les applications extérieures, industrielles ou autres où un IRC< 80 est autorisé par les normes d'éclairage.



# SITE LITE FUTURE LED BASIC 2600LM 840 230V IP44 I CL. 3M WT.UNI-SCHUKO AVEC PRISE PL-FR GRI (23W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

#### **TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES**

Référence:	621017
Type de catégorie:	éclairage général de construction
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	23
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2600
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Classe de protection:	1
Température de couleur [K]:	4000
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	laitier
Matériau du corps:	PP
Couleur du corps:	graphite
Résistance aux chocs:	IK10

Degré d'étanchéité:	IP54
Type de connecteur:	UNI-SCHUKO
Type de prise:	PL-FR
Nombre de prises:	1
Câble - longueur [m]:	3
Poids net [kg]:	1.400
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø198/154
Instructions d'installation:	Download PDF
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	133
Classe énergétique:	E
Garantie [ans]:	3
Certificat CE:	270/2023

Date de création de la carte: 23 septembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



