

SITE LITE FUTURE LED 3500LM 850 220-240V IP44 I CL. 5M WT.UNI-SCHUKO AVEC PRISE SCHUCKO GRI (26W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	621352
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	26
Température de couleur [K]:	5000
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3500
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	I
Matériau du corps:	PP
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SITE LIGHT FUTURE est le seul luminaire qui permet d'éclairer dans toutes les directions. Il fournit un éclairage uniforme et solide dans toute la pièce. Il peut également servir de rallonge (en option, il peut être équipé d'une prise de courant dans le corps). Le diffuseur antireflet, malgré sa surface mate, transmet jusqu'à 80 % de la lumière émise par les diodes. Le rendement lumineux élevé de 3500 lm rend le travail plus confortable. Chaque luminaire est équipée d'un crochet spécial en saillie pour la suspension et d'un enrouleur de câble. En option, il peut être équipé d'un aimant dans le socle, d'un interrupteur ou d'un éclairage de secours pour fonctionner en cas de panne de courant. Sa petite taille et sa conception compacte le rendent plus confortable à transporter.

APPLICATION

Le luminaire fournira un éclairage précis du lieu de travail.

SITE LITE FUTURE LED 3500LM 850 220-240V IP44 I CL. 5M WT.UNI-SCHUKO AVEC PRISE SCHUCKO GRI (26W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	26	Matériau du corps:	PP
Référence:	621352	Couleur du corps:	graphite
Température de couleur [K]:	5000	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø198/154
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3500	Résistance aux chocs:	IK10
Type de catégorie:	éclairage général de construction	Degré d'étanchéité:	IP54
Source de lumière:	Module LED	Type de connecteur:	UNI-SCHUKO
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Type de prise:	SCHUKO
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	158	Nombre de prises:	1
Classe énergétique:	D	Câble - longueur [m]:	5
Classe de protection:	I	Poids net [kg]:	1.400
Matériau du diffuseur:	PC	Instructions d'installation:	Download PDF
Type de diffuseur:	laitier		

Date de création de la carte: 27 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 271/2023