

SITE LITE FUTURE LED 3500LM 850 220-240V IP44 I CL. 5M WT.UNI-SCHUKO AVEC PRISE SCHUCKO GRI (26W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Référence: | 621352 |
| Degré d'étanchéité: | IP54 |
| Résistance aux chocs: | IK10 |
| Puissance nominale [W]: | 26 |
| Température de couleur [K]: | 5000 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 3500 |
| Classe énergétique: | D |
| Classe de protection: | I |
| Matériau du corps: | PP |
| Matériau du diffuseur: | PC |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SITE LIGHT FUTURE est le seul luminaire qui permet d'éclairer dans toutes les directions. Il fournit un éclairage uniforme et solide dans toute la pièce. Il peut également servir de rallonge (en option, il peut être équipé d'une prise de courant dans le corps). Le diffuseur antireflet, malgré sa surface mate, transmet jusqu'à 80 % de la lumière émise par les diodes. Le rendement lumineux élevé de 3500 lm rend le travail plus confortable. Chaque luminaire est équipée d'un crochet spécial en saillie pour la suspension et d'un enrouleur de câble. En option, il peut être équipé d'un aimant dans le socle, d'un interrupteur ou d'un éclairage de secours pour fonctionner en cas de panne de courant. Sa petite taille et sa conception compacte le rendent plus confortable à transporter.

APPLICATION

Le luminaire fournira un éclairage précis du lieu de travail.

SITE LITE FUTURE LED 3500LM 850 220-240V IP44 I CL. 5M WT.UNI-SCHUKO AVEC PRISE SCHUCKO GRI (26W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Puissance nominale [W]: | 26 | Matériau du corps: | PP |
| Référence: | 621352 | Couleur du corps: | graphite |
| Température de couleur [K]: | 5000 | Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | ø198/154 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 3500 | Résistance aux chocs: | IK10 |
| Type de catégorie: | éclairage général de construction | Degré d'étanchéité: | IP54 |
| Source de lumière: | Module LED | Type de connecteur: | UNI-SCHUKO |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240 | Type de prise: | SCHUKO |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 158 | Nombre de prises: | 1 |
| Classe énergétique: | D | Câble - longueur [m]: | 5 |
| Classe de protection: | I | Poids net [kg]: | 1.400 |
| Matériau du diffuseur: | PC | Instructions d'installation: | Download PDF |
| Type de diffuseur: | laitier | | |

Date de création de la carte: 27 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 271/2023