

# TYTAN LED PRO 1150MM 4350LM 840 IP66 (24W) DALI

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|   |        |
|---|--------|
| <b>Référence:</b>                         | 389290 |
| <b>Degré d'étanchéité:</b>                | IP66   |
| <b>Résistance aux chocs:</b>              | IK09   |
| <b>Puissance nominale [W]:</b>            | 24     |
| <b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>  | 4350   |
| <b>Température de couleur [K]:</b>        | 4000   |
| <b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b> | >80    |
| <b>SDMC:</b>                              | ≤ 3    |
| <b>Classe énergétique:</b>                | B      |
| <b>Matériau du corps:</b>                 | PC     |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TYTAN LED PRO est un luminaire de la gamme NEXT GEN constituant une nouvelle génération de luminaires dédiés à la technologie LED. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux panneaux LED impactent une efficacité lumineuse très élevée : jusqu'à 178 lm/W. Une solution consistant à intégrer le couvercle à un panneau à LED a été utilisée dans ce luminaire. Il présente de nombreuses améliorations qui facilitent et accélèrent son montage : un système de suspension du couvercle, des supports réglables garantissant une tolérance de montage de +/-50 mm. Il est équipé en série de clips en acier inoxydable (INOX) durables. Le corps et le vasque du luminaire sont résistants au rayonnement UV. Hauteur de montage de la version avec RCR : jusqu'à 5 mètres.

## APPLICATION

Le luminaire à LED multifonction est conçu pour être utilisé dans des zones où les exigences en matière d'étanchéité à la poussière et à l'eau sont élevées. Particulièrement recommandé pour les installations industrielles (usines, laboratoires), les entrepôts, les parkings (souterrains et à niveaux multiples), les stades, les terminaux de transport et les passages souterrains. Grâce à ses paramètres lumineux élevés, ce luminaire est idéal pour les nouvelles applications d'éclairage ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.


# TYTAN LED PRO 1150MM 4350LM 840 IP66 (24W) DALI

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|   |               |                                   |                                    |
|---|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Référence:                                  | 389290        | Matériel optique:                 | PC                                 |
| EAN:  | 5905963389290 | Matériau du corps:                | PC                                 |
| Source de lumière:                          | Module LED    | Couleur du corps:                 | gris                               |
| Puissance nominale [W]:                     | 24            | Dimensions (H/L/P/S) [mm]:        | 1152/85/80                         |
| Puissance nominale du luminaire [W]:        | 25.32         | Résistance aux chocs:             | IK09                               |
| Fréquence [Hz]:                             | 50-60         | Degré d'étanchéité:               | IP66                               |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 4350          | Méthode de montage:               | en saillie, en suspension          |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 172           | Température de travail [° C]:     | de -20 à +40                       |
| Classe énergétique:                         | B             | DIMM DALI:                        | oui                                |
| Classe de protection:                       | I             | Plage de tension alternative [V]: | 220 - 240                          |
| Température de couleur [K]:                 | 4000          | Poids net [kg]:                   | 1.490                              |
| Indice de rendu des couleurs (Ra):          | >80           | Sécurité photobiologique:         | RG0 - groupe sans risque           |
| SDMC:                                       | ≤ 3           | Classe ETIM:                      | EC000109                           |
| Facteur de puissance:                       | 0.95          | Mark D:                           | oui                                |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]:          | 190000        | Garantie [ans]:                   | 5                                  |
| Durée de vie de la LED L80B20 [h]:          | 120000        | Certificat CE:                    | <a href="#">79/2023</a>            |
| Durée de vie de la LED L90B10 [h]:          | 57000         | Certificat PZH:                   | <a href="#">B-BK-60212-0152/20</a> |
| Module d'éclairage remplaçable:             | oui           | HACCP:                            | <a href="#">852/2004</a>           |
| Matériau du diffuseur:                      | PC            | Instructions d'installation:      | <a href="#">Download PDF</a>       |
| Type de diffuseur:                          | MAT           | Certificat ENEC:                  | <a href="#">0310/ENEC/23</a>       |
| Couleur du diffuseur:                       | blanc         |                                   |                                    |

## COURBES LÉGÈRES



# TYTAN LED PRO 1150MM 4350LM 840 IP66 (24W) DALI

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## DÉTAILS TECHNIQUES



regulowane uchwyty / adjustable handles / einstellbare Halterungen



system zwieszania klosza / suspension system of the diffuser / hängende Diffusor



wybór miejsca zasilania / choosing a place of power supply / Stromversorgungsanschluss von mehreren Seite möglich

# TYTAN LED PRO 1150MM 4350LM 840 IP66 (24W) DALI

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM   |
|-----------|---|
| 908200    | SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.)                       |
| 907913    | TYTAN LED. ATLAS LED - grille de protection 1152mm                        |
| 907920    | TYTAN LED. Atlas LED - Grille de protection 1432 mm                       |
| 16000507  | Divers presse-étoupe gris M20 * 1.5 IP68                                  |
| 358937    | TYTAN MULTI LED 1150mm 2500-4300lm 840 - module d'éclairage               |
| 358944    | TYTAN MULTI LED 1150mm 5000-8700lm 840 - module d'éclairage               |
| 358951    | TYTAN MULTI LED 1450mm 3150-5450lm 840 - module d'éclairage               |
| 60000006  | Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21                   |
| 80000279  | Presse-étoupe. poutre, Codar, polychlorure de vinyle souple (PVC-P), gris |



SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.) (908200)



TYTAN LED. ATLAS LED - grille de protection 1152mm (907913)



TYTAN LED. Atlas LED - Grille de protection 1432 mm (907920)



Divers presse-étoupe gris M20 \* 1.5 IP68 (16000507)



TYTAN MULTI LED 1150mm 2500-4300lm 840 - module d'éclairage (358937)



TYTAN MULTI LED 1150mm 5000-8700lm 840 - module d'éclairage (358944)



TYTAN MULTI LED 1450mm 3150-5450lm 840 - module d'éclairage (358951)



Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21 (60000006)

Date de création de la carte: 19 août 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 79/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl