

TYTAN LED PRO 1450MM 12000LM 840 IP66 (70W) DALI

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	389399
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale [W]:	70
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	12000
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	B
Matériau du corps:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TYTAN LED PRO est un luminaire de la gamme NEXT GEN constituant une nouvelle génération de luminaires dédiés à la technologie LED. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux panneaux LED impactent une efficacité lumineuse très élevée : jusqu'à 178 lm/W. Une solution consistant à intégrer le couvercle à un panneau à LED a été utilisée dans ce luminaire. Il présente de nombreuses améliorations qui facilitent et accélèrent son montage : un système de suspension du couvercle, des supports réglables garantissant une tolérance de montage de +/-50 mm. Il est équipé en série de clips en acier inoxydable (INOX) durables. Le corps et le vasque du luminaire sont résistants au rayonnement UV. Hauteur de montage de la version avec RCR : jusqu'à 5 mètres.

APPLICATION

Le luminaire à LED multifonction est conçu pour être utilisé dans des zones où les exigences en matière d'étanchéité à la poussière et à l'eau sont élevées. Particulièrement recommandé pour les installations industrielles (usines, laboratoires), les entrepôts, les parkings (souterrains et à niveaux multiples), les stades, les terminaux de transport et les passages souterrains. Grâce à ses paramètres lumineux élevés, ce luminaire est idéal pour les nouvelles applications d'éclairage ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.

TYTAN LED PRO 1450MM 12000LM 840 IP66 (70W) DALI

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	70	Module d'éclairage remplaçable:	oui
Référence:	389399	Matériau du diffuseur:	PC
EAN:	5905963389399	Couleur du diffuseur:	blanc
Température de couleur [K]:	4000	Matériel optique:	PC
Source de lumière:	Module LED	Matériau du corps:	PC
Flux lumineux du luminaire [lm]:	12000	Couleur du corps:	gris
Type de diffuseur:	MAT	Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale du luminaire [W]:	75.40	Degré d'étanchéité:	IP66
Fréquence [Hz]:	50-60	Méthode de montage:	en saillie, en suspension
DIMM DALI:	oui	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	159	Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1432/85/80	Poids net [kg]:	1.880
Classe énergétique:	B	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Classe de protection:	I	Classe ETIM:	EC000109
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Mark D:	oui
SDMC:	≤ 3	Garantie [ans]:	5
Facteur de puissance:	0.98	Certificat CE:	79/2023
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	156000	Certificat PZH:	B-BK-60212-0152/20
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	100000	HACCP:	852/2004
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	47000	Instructions d'installation:	Download PDF
		Certificat ENEC:	0310/ENEC/23
		Plik LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES



TYTAN LED PRO 1450MM 12000LM 840 IP66 (70W) DALI

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

DÉTAILS TECHNIQUES



regulowane uchwyty / adjustable handles / einstellbare Halterungen



system zwieszania klosza / suspension system of the diffuser / hängende Diffusor



wybór miejsca zasilania / choosing a place of power supply / Stromversorgungsanschluss von mehreren Seite möglich

TYTAN LED PRO 1450MM 12000LM 840 IP66 (70W) DALI

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
908200	SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.)
907913	TYTAN LED. ATLAS LED - grille de protection 1152mm
907920	TYTAN LED. Atlas LED - Grille de protection 1432 mm
16000507	Divers presse-étoupe gris M20 * 1.5 IP68
358937	TYTAN MULTI LED 1150mm 2500-4300lm 840 - module d'éclairage
358944	TYTAN MULTI LED 1150mm 5000-8700lm 840 - module d'éclairage
358951	TYTAN MULTI LED 1450mm 3150-5450lm 840 - module d'éclairage
60000006	Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21
80000279	Presse-étoupe. poutre, Codar, polychlorure de vinyle souple (PVC-P), gris



SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.) (908200)



TYTAN LED. ATLAS LED - grille de protection 1152mm (907913)



TYTAN LED. Atlas LED - Grille de protection 1432 mm (907920)



Divers presse-étoupe gris M20 * 1.5 IP68 (16000507)



TYTAN MULTI LED 1150mm 2500-4300lm 840 - module d'éclairage (358937)



TYTAN MULTI LED 1150mm 5000-8700lm 840 - module d'éclairage (358944)



TYTAN MULTI LED 1450mm 3150-5450lm 840 - module d'éclairage (358951)



Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21 (60000006)

Date de création de la carte: 08 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:79/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl