

TYTAN LED PRO 1150MM 8700LM 840 IP65 DALI (47W) PIR BT

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|--------|
| Référence: | 552663 |
| Degré d'étanchéité: | IP66 |
| Résistance aux chocs: | IK09 |
| Puissance nominale [W]: | 47 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 8700 |
| Température de couleur [K]: | 4000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 |
| SDMC: | ≤ 3 |
| Classe énergétique: | B |
| Matériau du corps: | PC |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TYTAN LED PRO est un luminaire de la gamme NEXT GEN constituant une nouvelle génération de luminaires dédiés à la technologie LED. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux panneaux LED impactent une efficacité lumineuse très élevée : jusqu'à 178 lm/W. Une solution consistant à intégrer le couvercle à un panneau à LED a été utilisée dans ce luminaire. Il présente de nombreuses améliorations qui facilitent et accélèrent son montage : un système de suspension du couvercle, des supports réglables garantissant une tolérance de montage de +/-50 mm. Il est équipé en série de clips en acier inoxydable (INOX) durables. Le corps et le vasque du luminaire sont résistants au rayonnement UV. Hauteur de montage de la version avec RCR : jusqu'à 5 mètres.

APPLICATION

Le luminaire à LED multifonction est conçu pour être utilisé dans des zones où les exigences en matière d'étanchéité à la poussière et à l'eau sont élevées. Particulièrement recommandé pour les installations industrielles (usines, laboratoires), les entrepôts, les parkings (souterrains et à niveaux multiples), les stades, les terminaux de transport et les passages souterrains. Grâce à ses paramètres lumineux élevés, ce luminaire est idéal pour les nouvelles applications d'éclairage ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.

TYTAN LED PRO 1150MM 8700LM 840 IP65 DALI (47W) PIR BT

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Puissance nominale [W]: | 47 | Matériau du diffuseur: | PC |
| Référence: | 552663 | Couleur du diffuseur: | blanc |
| Température de couleur [K]: | 4000 | Matériel optique: | PC |
| Source de lumière: | Module LED | Matériau du corps: | PC |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 8700 | Couleur du corps: | gris |
| Type de diffuseur: | MAT | Résistance aux chocs: | IK09 |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 50 | Degré d'étanchéité: | IP66 |
| Fréquence [Hz]: | 50-60 | Méthode de montage: | en saillie, en suspension |
| DIMM DALI: | oui | Température de travail [° C]: | de -20 à +40 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 172 | Plage de tension alternative [V]: | 220 - 240 |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 1237/85/80 | Poids net [kg]: | 2.040 |
| Classe énergétique: | B | Sécurité photobiologique: | RG0 - groupe sans risque |
| Classe de protection: | I | Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 | PIR: | oui |
| SDMC: | ≤ 3 | La gestion: | Bluetooth MESH |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 177000 | Mark D: | oui |
| Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 111000 | Certificat CE: | 79/2023 |
| Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 53000 | Certificat PZH: | B-BK-60212-0152/20 |
| Module d'éclairage remplaçable: | oui | HACCP: | 852/2004 |
| | | Instructions d'installation: | Download PDF |
| | | Certificat ENEC: | 0310/ENEC/23 |

TYTAN LED PRO 1150MM 8700LM 840 IP65 DALI (47W) PIR BT

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|---|
| 908200 | SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.) |
| 907913 | TYTAN LED. ATLAS LED - grille de protection 1152mm |
| 907920 | TYTAN LED. Atlas LED - Grille de protection 1432 mm |
| 16000507 | Divers presse-étoupe gris M20 * 1.5 IP68 |
| 358937 | TYTAN MULTI LED 1150mm 2500-4300lm 840 - module d'éclairage |
| 358944 | TYTAN MULTI LED 1150mm 5000-8700lm 840 - module d'éclairage |
| 358951 | TYTAN MULTI LED 1450mm 3150-5450lm 840 - module d'éclairage |
| 60000006 | Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21 |
| 80000279 | Presse-étoupe. poutre, Codar, polychlorure de vinyle souple (PVC-P), gris |



SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.) (908200)



TYTAN LED. ATLAS LED - grille de protection 1152mm (907913)



TYTAN LED. Atlas LED - Grille de protection 1432 mm (907920)




Divers presse-étoupe gris M20 * 1.5 IP68 (16000507)



TYTAN MULTI LED 1150mm 2500-4300lm 840 - module d'éclairage (358937)



TYTAN MULTI LED 1150mm 5000-8700lm 840 - module d'éclairage (358944)



TYTAN MULTI LED 1450mm 3150-5450lm 840 - module d'éclairage (358951)



Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21 (60000006)

Date de création de la carte: 08 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:79/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl