FLATO LED M 1750LM 840 IP54 II KL. 3M WT.UNI-SCHUKO GRIS (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	622021
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale du luminaire [W]*:	17
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1750
Température de couleur [K]:	4000
Matériau du corps:	PP
Couleur du corps:	graphite
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un spot compacte pour un éclairage directionnel uniforme et stable. Il est utilisé pour l'éclairage général: façades de bâtiments, bâtiments agricoles, cours, devant l'entrée du bâtiment, panneaux d'affichage, panneaux publicitaires et comme lampe de travail: éclairage du lieu de travail, de l'atelier, du chantier. Le luminaire est équipé d'un diffuseur anti-éblouissement, qui laisse passer jusqu'à 80% de la lumière émise par les diodes malgré sa surface mate. Sa petite taille et sa conception compacte le rendent plus confortable à transporter.

APPLICATION

Il est utilisé pour l'éclairage général : façades de bâtiments, bâtiments agricoles, cours, devant l'entrée du bâtiment, panneaux d'affichage, panneaux publicitaires et comme lampe de travail : éclairage du lieu de travail, du chantier. Sa petite taille et sa conception compacte le rendent plus confortable à transporter. Luminaire conçu pour les applications extérieures, industrielles ou autres où un IRC< 80 est autorisé par les normes d'éclairage.

FLATO LED M 1750LM 840 IP54 II KL. 3M WT.UNI-SCHUKO GRIS (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	622021
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]:	17
Puissance nominale [W]:	17
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1750
Température de couleur [K]:	4000
Angle d'éclairage [°]:	120
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE
Matériau du corps:	PP

Couleur du corps:	graphite
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	132/185/74
Résistance aux chocs:	IK08
Degré d'étanchéité:	IP54
Type de connecteur:	UNI-SCHUKO
Câble - longueur [m]:	3
Type de catégorie:	projecteurs, projecteurs de lieu de travail
Instructions d'installation:	Download PDF
Certificat CE:	186/2023
Classe énergétique:	E
Classe ETIM:	EC001744

Date de création de la carte: 28 mars 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 186/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl