

NECTRA LITE 20W 2000LM IP20 EN SAILLIE

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	502644
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	20
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2000
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	PC , acier
Couleur du corps:	blanc
Type de diffuseur:	OPALE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Downlight avec un niveau de protection IP44, équipé de sources lumineuses à LED à économie d'énergie. Son corps fait en polycarbonate thermoconducteur avec un dissipateur thermique en aluminium intégré, assure des conditions de travail optimales pour les LED. Le couvercle conçu en PMMA hautement perméable garantit une efficacité lumineuse élevée. Le luminaire à installer sans outils dans les plafonds en plaques de plâtre garantit des coûts d'entretien réduits. Grâce au boîtier, le montage en saillie du luminaire est possible.

APPLICATION

Luminaire à encastrer conçu pour l'extérieur et l'intérieur – dans les bureaux, les zones de circulation, les locaux techniques et les sanitaires. En raison de sa capacité à éclairer uniformément la surface et des économies d'énergie élevées qu'il offre, il est particulièrement recommandé pour une utilisation dans les établissements publics.

NECTRA LITE 20W 2000LM IP20 EN SAILLIE

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	20	Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale du luminaire [W]:	20	Température de travail [° C]:	de -20 à +40
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2000	Référence:	502644
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	100	Type de catégorie:	downlight
Classe énergétique:	E	Catégorie d'application:	HoReCa, installations commerciales, les établissements d'enseignement
Classe de protection:	II	Garantie [ans]:	5
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	30000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	20000
Type de diffuseur:	OPALE	Méthode de montage:	en saillie
Matériau du corps:	PC , acier	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Couleur du corps:	blanc	Instructions d'installation:	Download PDF
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	88/228/228		

Date de création de la carte: 07 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 344/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2