# MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45$^{0}$ I CL. 4000K (22W) BAT. 18V 2AH ACU

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 249020 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP20 |
| **Résistance aux chocs:** | IK09 |
| **Puissance nominale [W]:** | 20 |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 18 |
| **Classe de protection:** | III |
| **Matériau du corps:** | PP |
| **Couleur du corps:** | gris |
| **Matériau du diffuseur:** | PC |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un projecteur à LED compact à usage professionnel. Il garantit un éclairage directionnel uniforme et stable. Fabriqué en polypropylène résistant aux chocs (PP). Le diffuseur anti-éblouissement fait de polycarbonate (PC) laisse passer jusqu'à 80% de la lumière émise par les LED. Sa petite taille et sa conception compacte le rendent plus confortable à transporter. Équipé d'un interrupteur à 4 niveaux de contrôle du flux lumineux. Il peut être monté sur un trépied Future Stand, ce qui augmente considérablement la portée et le confort d'utilisation. MAGNUM BATTERY XS est disponible avec une batterie capacitive de marque et durable, et un chargeur. La batterie est compatible avec les autres appareils de marque Bosch. Le dispositif est muni d'une signalisation de décharge de la batterie.

Modes de fonctionnement des batteries:

pour la batterie 2 Ah:
200 lm, durée de fonctionnement: 900 min
750 lm, durée de fonctionnement: 300 min
1500 lm, durée de fonctionnement: 150 min
2300 lm, durée de fonctionnement: 90 min

pour la batterie 5 Ah:
200 lm, durée de fonctionnement: 2250 min
750 lm, durée de fonctionnement: 750 min
1500 lm, durée de fonctionnement: 375 min
2300 lm, durée de fonctionnement: 225 min

## APPLICATION

Il est utilisé comme luminaire de travail pour éclairer le poste de travail, l'atelier ou le garage.

# MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45$^{0}$ I CL. 4000K (22W) BAT. 18V 2AH ACU

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 249020 |
| **Source de lumière:** | Module LED |
| **Puissance nominale [W]:** | 20 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 22 |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 18 |
| **Classe de protection:** | III |
| **Capacité de la batterie [mAh]:** | 2 |
| **Matériau du diffuseur:** | PC |
| **Type de diffuseur:** | matrice lenticulaire |
| **Matériau du corps:** | PP |
| **Couleur du corps:** | gris |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 205/212/124 |
| **Résistance aux chocs:** | IK09 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP20 |
| **Type de connecteur:** | UNI-SCHUKO |
| **Interrupteur:** | oui |
| **Version:** | avec chargeur |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 2300 |
| **Classe énergétique:** | E |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 |

| | |
|---|---|
| **SDMC:** | 3 |
| **Angle d'éclairage [°]:** | 45 |
| **Type de batterie:** | Bosch 18V |
| **Couleur du diffuseur:** | transparent |
| **Matériel optique:** | PC |
| **Optique:** | lentille |
| **Poids net [kg]:** | 1.420 |
| **Garantie [ans]:** | 3 |
| **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 140000 |
| **Durée de vie de la LED L80B20 [h]:** | 85000 |
| **Durée de vie de la LED L90B10 [h]:** | 42000 |
| **Type de diffusion:** | de Lambert |
| **Dimensions de l'emballage multiple (H / L / P) [mm]:** | 1190/790/980 |
| **Sécurité photobiologique:** | groupe de risque 1 (faible risque) |
| **Classe ETIM:** | EC000347 |
| **Accessoires inclus:** | 1 x 2Ah batterie Bosch; chargeur GAL 18V-40 |
| **Accessoires supplémentaires:** | Support 000737 |
| **Garantie [années]:** | 3 |
| **Certificat CE:** | 114/2023 |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |

# MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45$^{0}$ I CL. 4000K (22W) BAT. 18V 2AH ACU

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|---|---|
| 000737 | FUTURE STAND Tripod avec système de tête à cliquer |
| 249150 | BATTERIE POUR MAGNUM FUTURE LED BOSCH 18V 2Ah |
| 249167 | BATTERIE POUR MAGNUM FUTURE LED BOSCH 18V 5Ah |
| 249174 | CHARGEUR DE BATTERIE BOSCH EU 18V 2Ah / 5Ah |
| 249181 | CHARGEUR DE BATTERIE BOSCH UK 18V 2Ah / 5Ah |

FUTURE STAND Tripod avec système de tête à cliquer (000737)

Date de création de la carte: 11 janvier 2022

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 114/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl