

CAPELLA LED EDGE BOX RING VD 1400LM 840 IP54 ANTHRACITE (16W) 340MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	x
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK06; IK07
Puissance nominale [W]:	16
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1400 - 2500
Température de couleur [K]:	3000; 4000
SDMC:	≤ 3; ≤ 5; ≤ 6
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	ABS
Matériau de l'anneau:	ABS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CAPELLA LED est une large gamme de luminaires combinant des valeurs esthétiques et des paramètres d'éclairage élevés. Le corps est fait en ABS et le vasque opalin en polycarbonate PC résistant aux chocs. La multitude de variantes permet d'adapter le luminaire à de nombreuses applications non standard.

APPLICATION

Le luminaire de surface à installer au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, cages d'escalier, zones de circulation). Également disponible dans une variante avec un détecteur de mouvement radio (RCR), qui est particulièrement recommandé pour une utilisation dans les espaces publics.

CAPELLA LED EDGE BOX RING VD 1400LM 840 IP54 ANTHRACITE (16W) 340MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	modul LED	Accessoires inclus:	presse-étoupe, décharge de traction, 2x cache-câbles, vis, chevilles 6 mm; presse-étoupe, extraction, 2x câble de couverture, vis, chevilles 6mm
Puissance nominale [W]:	16	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	325/325/90; 342/342/122
Puissance nominale du luminaire [W]:	18	Poids net [kg]:	0.650; 0.725; 0.820; 0.900
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240; 220-240	Garantie [ans]:	do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl)
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1400 - 2500	Flicker [%]:	100
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	74	Référence:	x
Classe énergétique:	F	Type de catégorie:	hublot
Classe de protection:	II	Catégorie d'application:	les établissements d'enseignement
Température de couleur [K]:	3000; 4000	Puissance nominale du luminaire 30 min [W]:	18
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Flux lumineux du luminaire 0 min [lm] *:	max 2500
SDMC:	≤ 3; ≤ 5; ≤ 6	Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Facteur de puissance:	0.84; 0.98	ITHD [%]:	14; 74
Angle d'éclairage [°]:	120	Sécurité photobiologique:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Protection contre les surtensions [kV]:	2	Corridor fonction:	oui
Matériau du diffuseur:	PC	Couleur EDGE / BOX:	antracyt; biały
Type de diffuseur:	OPAL	EAN:	x
Matériau du corps:	ABS	Fréquence [Hz]:	50-60
Couleur du corps:	antracyt; biały	PIR:	oui
Matériau de l'anneau:	ABS	Certificat PKP:	max 940477
Couleur de l'anneau:	antracyt; biały	Capteur crépuscule:	oui
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	320/105; 320/89; 340/105	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	12000; 125000
Dimensions de montage [mm]:	160	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	78000; 80000
Résistance aux chocs:	IK06; IK07	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	40000
Degré d'étanchéité:	IP54	Garantie [années]:	5
Méthode de montage:	natynkowy	Charge maximale (capteur RCR) [W]:	100; 400
Température de travail [° C]:	od -20 do +35	Instructions d'installation:	Download PDF
Détecteur de mouvement:	oui		

COURBES LÉGÈRES

