

CAPELLA LED EDGE BOX RING VD 1500LM 840 IP54 ANTHRACITE (16W) 340MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	953606
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale [W]:	16
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1500
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	ABS
Matériau de l'anneau:	ABS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CAPELLA LED est une large gamme de luminaires combinant des valeurs esthétiques et des paramètres d'éclairage élevés. Le corps est fait en ABS et le vasque opalin en polycarbonate PC résistant aux chocs. La multitude de variantes permet d'adapter le luminaire à de nombreuses applications non standard.

APPLICATION

Le luminaire de surface à installer au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, cages d'escalier, zones de circulation). Également disponible dans une variante avec un détecteur de mouvement radio (RCR), qui est particulièrement recommandé pour une utilisation dans les espaces publics.

CAPELLA LED EDGE BOX RING VD 1500LM 840 IP54 ANTHRACITE (16W) 340MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Dimensions de montage [mm]:	160
Puissance nominale [W]:	16	Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale du luminaire [W]:	18	Degré d'étanchéité:	IP54
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Méthode de montage:	en saillie
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1500	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	80	Accessoires inclus:	presse-étoupe, décharge de traction, 2x cache-câbles, vis, chevilles 6 mm
Classe énergétique:	F	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	342/342/122
Classe de protection:	II	Poids net [kg]:	0.820
Température de couleur [K]:	4000	Garantie [ans]:	5
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Flicker [%]:	100
SDMC:	≤ 3	Référence:	953606
Facteur de puissance:	0.98	Type de catégorie:	hublot
Angle d'éclairage [°]:	120	Catégorie d'application:	les établissements d'enseignement
Protection contre les surtensions [kV]:	2	Puissance nominale du luminaire 30 min [W]:	18
Matériau du diffuseur:	PC	Flux lumineux du luminaire 0 min [lm] *:	1500
Type de diffuseur:	OPALE	Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Matériau du corps:	ABS	ITHD [%]:	14
Couleur du corps:	anthracite	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériau de l'anneau:	ABS	Couleur EDGE / BOX:	anthracite
Couleur de l'anneau:	anthracite	Garantie [années]:	5
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	340/105	Instructions d'installation:	Download PDF