

DL 220 LED EVO VD 220MM 2050LM 830 PRM (27W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	902604
Degré d'étanchéité:	IP65/IP20
Puissance nominale [W]:	27
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2050
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le downlight avec panneau LED GO ! intégré et à faible consommation d'énergie présente une efficacité lumineuse élevée, un haut degré de protection IP65 et se caractérise d'une répartition lumineuse uniforme. Son couvercle est conçu à partir d'un PC prismatique ou mat.

APPLICATION

Le luminaire est conçu pour un usage intérieur (bureaux, zones de circulation, locaux techniques) et extérieur. Il fournit un bon éclairage de surface et favorise le travail qui nécessite une grande concentration visuelle. Il a été conçu pour être installé dans tout type de plafond suspendu (en cassettes, plaques de plâtre).

DL 220 LED EVO VD 220MM 2050LM 830 PRM (27W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	902604	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	220/85
Source de lumière:	Module LED	Dimensions de montage [mm]:	205
Puissance nominale [W]:	27	Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale du luminaire [W]:	27	Degré d'étanchéité:	IP65/IP20
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Méthode de montage:	encastré
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2050	Température de travail [° C]:	de -15 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	75	Poids net [kg]:	0.450
Classe énergétique:	F	Garantie [ans]:	5
Classe de protection:	I	Type de catégorie:	downlight
Température de couleur [K]:	3000	Catégorie d'application:	installations commerciales, établissements médicaux
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	96000
Facteur de puissance:	0.98	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	60000
Matériau du diffuseur:	PC	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	29000
Type de diffuseur:	PRM	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériau du corps:	ABS	Certificat CE:	69/2020
Couleur du corps:	blanc	Instructions d'installation:	Download PDF