

DL 220 LED EVO VD 220MM 410 LM 830 PRM MAT (5W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	657573
Degré d'étanchéité:	IP65/IP20
Puissance nominale [W]:	5
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	410
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le downlight avec panneau LED GO ! intégré et à faible consommation d'énergie présente une efficacité lumineuse élevée, un haut degré de protection IP65 et se caractérise d'une répartition lumineuse uniforme. Son couvercle est conçu à partir d'un PC prismatique ou mat.

APPLICATION

Le luminaire est conçu pour un usage intérieur (bureaux, zones de circulation, locaux techniques) et extérieur. Il fournit un bon éclairage de surface et favorise le travail qui nécessite une grande concentration visuelle. Il a été conçu pour être installé dans tout type de plafond suspendu (en cassettes, plaques de plâtre).

DL 220 LED EVO VD 220MM 410 LM 830 PRM MAT (5W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	657573
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	5
Puissance nominale du luminaire [W]:	5
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	410
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	76
Classe énergétique:	F
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Facteur de puissance:	0.98
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	PRM MAT
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc

Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	220/85
Dimensions de montage [mm]:	205
Résistance aux chocs:	IK08
Degré d'étanchéité:	IP65/IP20
Méthode de montage:	encastré
Température de travail [° C]:	de -15 à +35
Poids net [kg]:	0.450
Garantie [ans]:	5
Type de catégorie:	downlight
Catégorie d'application:	installations commerciales, établissements médicaux
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	113000
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	72000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	34000
Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Certificat CE:	69/2020
Instructions d'installation:	Download PDF

Date de création de la carte:13 septembre 2021
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr:69/2020