

DL 220 LED EVO VD 220MM 440 LM 840 PRM MAT (5W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	657559
Degré d'étanchéité:	IP65/IP20
Puissance nominale [W]:	5
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	440
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le downlight avec panneau LED GO ! intégré et à faible consommation d'énergie présente une efficacité lumineuse élevée, un haut degré de protection IP65 et se caractérise d'une répartition lumineuse uniforme. Son couvercle est conçu à partir d'un PC prismatique ou mat.

APPLICATION

Le luminaire est conçu pour un usage intérieur (bureaux, zones de circulation, locaux techniques) et extérieur. Il fournit un bon éclairage de surface et favorise le travail qui nécessite une grande concentration visuelle. Il a été conçu pour être installé dans tout type de plafond suspendu (en cassettes, plaques de plâtre).

DL 220 LED EVO VD 220MM 440 LM 840 PRM MAT (5W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	657559	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	220/85
Source de lumière:	Module LED	Dimensions de montage [mm]:	205
Puissance nominale [W]:	5	Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale du luminaire [W]:	5	Degré d'étanchéité:	IP65/IP20
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Méthode de montage:	encastré
Fréquence [Hz]:	50-60	Température de travail [° C]:	de -15 à +35
Flux lumineux du luminaire [lm]:	440	Poids net [kg]:	0.450
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	81	Garantie [ans]:	5
Classe énergétique:	F	Type de catégorie:	downlight
Classe de protection:	I	Catégorie d'application:	installations commerciales, établissements médicaux
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	113000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	72000
Facteur de puissance:	0.98	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	34000
Matériau du diffuseur:	PC	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Type de diffuseur:	PRM MAT	Certificat CE:	69/2020
Matériau du corps:	ABS	Instructions d'installation:	Download PDF
Couleur du corps:	blanc		