

DIONE LED PLUS ASYMÉTRIQUE P 2150LM 830 IP65 I CL. DALI RCR OPAL BLANC 21W CORRIDOR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	952319
Puissance nominale [W]:	21
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2150
Température de couleur [K]:	3000
SDMC:	3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	ABS
Matériau de l'anneau:	ABS
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un hublot à LED rond monté en surface avec un module LED intégré, à faible consommation d'énergie. Le luminaire introduit de nouvelles solutions pour améliorer la distribution de la lumière et l'équilibre de température. Il se caractérise par une grande efficacité lumineuse et une très haute protection IP65. Son couvercle spécialement profilé en PC résistant aux chocs permet au luminaire de maintenir le plus haut niveau de résistance aux chocs IK10. Il comprend un certain nombre de solutions éprouvées qui ont un impact sur la rapidité et la facilité d'installation (système d'accrochage du diffuseur, le câblage traversant) et la sécurité des composants: le diffuseur a été intégré avec le module à LED. Un corps en matériau ASA est également disponible, avec une excellente résistance aux UV, pour une utilisation en extérieur.

L'anneau de plafond est conçu pour masquer l'espace entre le luminaire et la surface sur laquelle il est monté. Cet accessoire peut être utilisé dans les cellules de prison.

La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance).

APPLICATION

Le luminaire recommandé pour l'installation au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, cages d'escalier, zones de circulation) et extérieur (éclairage de façade). Il est recommandé de l'utiliser dans les lieux publics.

DIONE LED PLUS ASYMÉTRIQUE P 2150LM 830 IP65 I CL. DALI RCR OPAL BLANC 21W CORRIDOR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	952319	Degré d'étanchéité:	IP65
Source de lumière:	Module LED	Méthode de montage:	en saillie
Puissance nominale [W]:	21	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Puissance nominale du luminaire [W]:	22	Corridor fonction:	oui
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Détecteur de mouvement:	oui
Fréquence [Hz]:	50-60	DIMM DALI:	oui
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2150	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	340/340/115
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	98	Poids net [kg]:	1
Classe énergétique:	E	Garantie [ans]:	5
Classe de protection:	I	Coefficient de perméabilité du diffuseur:	0.80
Température de couleur [K]:	3000	Type de catégorie:	hublot
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Catégorie d'application:	les établissements d'enseignement, installations commerciales
SDMC:	3	Version:	P
Facteur de puissance:	0.94	Plage de tension alternative [V]:	198 - 264
Angle d'éclairage [°]:	120	Plage de tension continue [V]:	176 - 280
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	115000
Matériau du diffuseur:	PC	Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	75000
Type de diffuseur:	OPALE	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	33000
Couleur du diffuseur:	blanc	Type de diffusion:	asymétrique
Matériel optique:	ABS	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériau du corps:	ABS	Certificat CE:	380/2023
Couleur du corps:	blanc	Garantie [années]:	5
Matériau de l'anneau:	ABS	Certificat ENEC:	PL BBJ/011/2021/M1/A1
Couleur de l'anneau:	blanc	Déclaration Environnementale (FEP):	944/2026
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	340/115	Instructions d'installation:	Download PDF
Dimensions de montage [mm]:	140	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Résistance aux chocs:	IK10	Plik LDT:	Download

DIONE LED PLUS ASYMÉTRIQUE P 2150LM 830 IP65 I CL. DALI RCR OPAL BLANC 21W CORRIDOR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT
COURBES LÉGÈRES



DIONE LED PLUS ASYMÉTRIQUE P 2150LM 830 IP65 I CL. DALI RCR OPAL BLANC 21W CORRIDOR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
120DL118	Anneau de plafond Dione LED acier 1.5 blanc mat RAL 9003 peint résistant au vandalisme



Anneau de plafond Dione LED acier
1.5 blanc mat RAL 9003 peint résistant
au vandalisme (120DL118)

Date de création de la carte: 07 mai 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:380/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl