

DIONE LED PLUS ASYMÉTRIQUE DP 3000LM 830 IP65 I CL. OPAL BLANC ANTI-VANDAL 32W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	x
Puissance nominale [W]:	21
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2150 - 3200
Température de couleur [K]:	3000; 4000
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	E; F
Matériau du corps:	ABS
Matériau de l'anneau:	ABS; Biały
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPAL

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un hublot à LED rond monté en surface avec un module LED intégré, à faible consommation d'énergie. Le luminaire introduit de nouvelles solutions pour améliorer la distribution de la lumière et l'équilibre de température. Il se caractérise par une grande efficacité lumineuse et une très haute protection IP65. Son couvercle spécialement profilé en PC résistant aux chocs permet au luminaire de maintenir le plus haut niveau de résistance aux chocs IK10. Il comprend un certain nombre de solutions éprouvées qui ont un impact sur la rapidité et la facilité d'installation (système d'accrochage du diffuseur, le câblage traversant) et la sécurité des composants: le diffuseur a été intégré avec le module à LED. L'anneau de plafond est conçu pour masquer l'espace entre le luminaire et la surface sur laquelle il est monté. Cet accessoire peut être utilisé dans les cellules de prison. La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance).

APPLICATION

Le luminaire recommandé pour l'installation au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, cages d'escalier, zones de circulation) et extérieur (éclairage de façade). Il est recommandé de l'utiliser dans les lieux publics.


DIONE LED PLUS ASYMÉTRIQUE DP 3000LM 830 IP65 I CL. OPAL BLANC ANTI-VANDAL 32W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	x	Degré d'étanchéité:	IP65
Source de lumière:	modul LED	Méthode de montage:	natynkowy
Puissance nominale [W]:	21	Température de travail [° C]:	od -20 do +35; od 0 do +25
Puissance nominale du luminaire [W]:	22	Corridor fonction:	oui
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240; 220-240	Détecteur de mouvement:	oui
Fréquence [Hz]:	50-60	DIMM DALI:	oui
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2150 - 3200	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	340/340/115
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	91	Garantie [ans]:	2 / 0.5 (bateria); 5
Classe énergétique:	E; F	Type de catégorie:	hublot
Classe de protection:	I	Catégorie d'application:	installations commerciales, les établissements d'enseignement
Température de couleur [K]:	3000; 4000	Version:	DP malowany klosz; P malowana
Indice de rendu des couleurs (Ra):	> 80; >80	Plage de tension alternative [V]:	198 - 264; 198-264
SDMC:	≤ 3	Plage de tension continue [V]:	176 - 280; 176-280
Angle d'éclairage [°]:	120	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	115000
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	75000; 90000
Matériau du diffuseur:	PC	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	33000
Type de diffuseur:	OPAL	Type de diffusion:	asymetryczny
Couleur du diffuseur:	biały	Sécurité photobiologique:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Matériel optique:	ABS	Certificat CE:	380/2023
Matériau du corps:	ABS	Module d'urgence - temps de travail [h]:	3
Couleur du corps:	biały	Autotest:	oui
Matériau de l'anneau:	ABS; Biały	Anti-vandale:	oui
Couleur de l'anneau:	340/115; biały	Garantie [années]:	2 / 0.5 (bateria); 5
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	340/115	Instructions d'installation:	Download PDF
Dimensions de montage [mm]:	140	Certificat PZH:	B-BK-60212-0619/20
Résistance aux chocs:	IK10	Certificat ENEC:	PL BBJ/011/2021

COURBES LÉGÈRES



DIONE LED PLUS ASYMÉTRIQUE DP 3000LM 830 IP65 I CL. OPAL BLANC ANTI-VANDAL 32W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
120DL118	Anneau de plafond Dione LED acier 1.5 blanc mat RAL 9003 peint résistant au vandalisme



Anneau de plafond Dione LED acier
1.5 blanc mat RAL 9003 peint résistant
au vandalisme (120DL118)

Date de création de la carte: 04 octobre 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:380/2023