

DIONE LED PLUS 1350 LM 830 IP65 I KL. DALI RCR OPAL BLANC 13W CORRIDOR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	950124.
Degré d'étanchéité:	IP65
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	13
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1350
Température de couleur [K]:	3000
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	A
Matériau du corps:	ABS
Matériau de l'anneau:	ABS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un plafonnier à LED rond monté en surface avec un panneau LED intégré, à faible consommation d'énergie. Le luminaire introduit de nouvelles solutions pour améliorer la distribution de la lumière et l'équilibre de température. Il se caractérise par une grande efficacité lumineuse et une très haute protection IP65. Son couvercle spécialement profilé en PC résistant aux chocs permet au plafonnier de maintenir le plus haut niveau de résistance aux chocs IK10. Il comprend un certain nombre de solutions éprouvées qui ont un impact sur la rapidité et la facilité d'installation (système d'accrochage du diffuseur, possibilité de câblage traversant) et la sécurité des composants: le diffuseur intégré dans le panneau à LED. L'anneau de plafond est conçu pour masquer l'espace entre le luminaire et la surface sur laquelle il est monté. Cet accessoire peut être utilisé dans les cellules de prison. La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance).

APPLICATION

Le luminaire de surface à installer au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, cages d'escalier, zones de circulation) et extérieur (éclairage de façade). Il est recommandé de l'utiliser dans les lieux publics.

DIONE LED PLUS 1350 LM 830 IP65 I KL. DALI RCR OPAL BLANC 13W CORRIDOR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	950124.	Résistance aux chocs:	IK10
EAN:	5905963950124	Degré d'étanchéité:	IP65
Source de lumière:	Module LED	Méthode de montage:	en saillie
Puissance nominale [W]:	13	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Puissance nominale du luminaire [W]:	16	Corridor fonction:	oui
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Détecteur de mouvement:	oui
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1350	DIMM DALI:	oui
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	83	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	340/340/115
Classe énergétique:	A	Poids net [kg]:	1.300
Classe de protection:	I	Poids brut [kg]:	1.480
Température de couleur [K]:	3000	Garantie [ans]:	5
Indice de rendu des couleurs (Ra):	80	Certificat CE:	44/2022
SDMC:	≤ 3	Coefficient de perméabilité du diffuseur:	0.73
Facteur de puissance:	0.94	Type de catégorie:	hublot
Charge maximale (capteur RCR) [W]:	400	Catégorie d'application:	les établissements d'enseignement, HoReCa, installations commerciales
Angle d'éclairage [°]:	120	Puissance nominale du luminaire Omin [W]:	16.10
Matériau du diffuseur:	PC	Plage de tension alternative [V]:	220-240
Type de diffuseur:	OPALE	Plage de tension continue [V]:	176-276
Couleur du diffuseur:	blanc	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	>54000
Matériau du corps:	ABS	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	>54000
Couleur du corps:	blanc	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	>33000
Matériau de l'anneau:	ABS	Type de diffusion:	open space
Couleur de l'anneau:	blanc	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø340/115	Instructions d'installation:	Download PDF
Dimensions de montage [mm]:	140	Certificat PZH:	B-BK-60212-0619/20

DIONE LED PLUS 1350 LM 830 IP65 I KL. DALI RCR OPAL BLANC 13W CORRIDOR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
120DL118	Anneau de plafond Dione LED acier 1.5 blanc mat RAL 9003 peint résistant au vandalisme



Anneau de plafond Dione LED acier
1.5 blanc mat RAL 9003 peint résistant
au vandalisme (120DL118)

Date de création de la carte: 04 octobre 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.44/2022