


SQ 300 LED PLUS LENS 2300LM 840 IP54 II CL. OPAL (24W) 300MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	664144
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	24
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2300
Température de couleur [K]:	4000
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	ABS
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	OPALE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 300 LED est une nouvelle ligne de luminaires carrés. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids et sa haute résistance aux chocs (IK08). La vasque faite de polycarbonate PC confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED. La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance).

APPLICATION

La lampe en saillie pour montage au plafond ou au mur est destinée à une utilisation en intérieur - dans des pièces à forte humidité, des passages, des escaliers et en extérieur comme éclairage de façade.


SQ 300 LED PLUS LENS 2300LM 840 IP54 II CL. OPAL (24W) 300MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	664144	Méthode de montage:	en saillie
Source de lumière:	Module LED	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	305/305/60
Puissance nominale [W]:	24	Poids net [kg]:	0.855
Puissance nominale du luminaire [W]:	26	Garantie [ans]:	5
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Type de catégorie:	hublot
Fréquence [Hz]:	50-60	Catégorie d'application:	les établissements d'enseignement, HoReCa, installations commerciales
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2300	Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	85	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	120000
Classe énergétique:	F	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	80000
Classe de protection:	II	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	40000
Température de couleur [K]:	4000	Type de diffusion:	open space
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Facteur de puissance:	0.92
Angle d'éclairage [°]:	120	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Matériau du diffuseur:	PS	Coefficient de perméabilité du diffuseur:	0.70
Type de diffuseur:	OPALE	Version:	LENTILLES
Couleur du diffuseur:	blanc	Classe ETIM:	EC002892
Matériel optique:	PMMA	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Optique:	lentille	Garantie [années]:	5
Matériau du corps:	ABS	Certificat ENEC:	0316/ENEC/23
Couleur du corps:	blanc	Certificat CE:	11/2023
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	300/300/58	Certificat PZH:	B-BK-60212-0479/21
Dimensions de montage [mm]:	210	Instructions d'installation:	Download PDF
Résistance aux chocs:	IK08	Plik LDT:	Download
Degré d'étanchéité:	IP54		

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques  Certificat CE - Nr: 111/2023