

SQ 300 LED PLUS 2400 LM 830 IP54 II KL. OPAL RAL9005 (25W) 300MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	665790
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	25
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2400
Température de couleur [K]:	3000
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	ABS
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	OPALE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 300 LED est une nouvelle ligne de luminaires carrés. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids et sa haute résistance aux chocs (IK08). La vasque faite de polycarbonate PC confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED. La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance).

APPLICATION

La lampe en saillie pour montage au plafond ou au mur est destinée à une utilisation en intérieur - dans des pièces à forte humidité, des passages, des escaliers et en extérieur comme éclairage de façade.


SQ 300 LED PLUS 2400 LM 830 IP54 II KL. OPAL RAL9005 (25W) 300MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	25	Méthode de montage:	en saillie
Référence:	665790	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	305/305/60
Température de couleur [K]:	3000	Poids net [kg]:	0.858
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2400	Garantie [ans]:	5
Puissance nominale du luminaire [W]:	28	Type de catégorie:	hublot
Type de diffuseur:	OPALE	Catégorie d'application:	HoReCa, installations commerciales, les établissements d'enseignement
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Plage de tension alternative [V]:	198-264
Fréquence [Hz]:	50-60	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	120000
Couleur du corps:	noir	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	80000
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	84	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	40000
Classe énergétique:	F	Type de diffusion:	open space
Classe de protection:	II	SDMC:	≤ 3
Angle d'éclairage [°]:	120	Facteur de puissance:	0.93
Matériau du diffuseur:	PS	Protection contre les surtensions [kV]:	1
Couleur du diffuseur:	blanc	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Matériel optique:	PMMA	Coefficient de perméabilité du diffuseur:	0.70
Matériau du corps:	ABS	Test au fil incandescent [° C]:	650
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	300/300/58	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Dimensions de montage [mm]:	210	Garantie [années]:	5
Résistance aux chocs:	IK08	Certificat ENEC:	0316/ENEC/23
Degré d'étanchéité:	IP54	Certificat CE:	111/2023
		Certificat PZH:	B-BK-60212-0479/21
		Instructions d'installation:	Download PDF
		Plik LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:111/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2