
# SQ 300 LED VD 2000LM 840 IP54 II CL. DÉTECTION OPAL (23W) 300MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 664038 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP54 |
| **Résistance aux chocs:** | IK08 |
| **Puissance nominale [W]:** | 23 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 2000 |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **SDMC:** | ≤ 5 |
| **Classe énergétique:** | G |
| **Matériau du corps:** | ABS |
| **Matériau du diffuseur:** | PS |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 300 LED est une nouvelle ligne de luminaires carrés. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids et sa haute résistance aux chocs (IK08). La vasque faite de polycarbonate PC confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

## APPLICATION

Le luminaire à installer au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, cages d'escalier, zones de circulation). Il est recommandé de l'utiliser dans les lieux publics.
Luminaire destiné aux zones de circulation intérieures couvertes par le tableau 5.1 de la norme EN12464.

# SQ 300 LED VD 2000LM 840 IP54 II CL. DÉTECTION OPAL (23W) 300MM


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 664038 |
| **Source de lumière:** | Module LED |
| **Puissance nominale [W]:** | 23 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 29 |
| **Tension d'alimentation nominale [V]:** | 220-240 |
| **Fréquence [Hz]:** | 50-60 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 2000 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 66 |
| **Classe énergétique:** | G |
| **Classe de protection:** | II |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra):** | >80 |
| **SDMC:** | ≤ 5 |
| **Facteur de puissance:** | 0.90 |
| **Angle d'éclairage [°]:** | 120 |
| **Protection contre les surtensions [kV]:** | 1 |
| **Matériau du diffuseur:** | PS |
| **Type de diffuseur:** | OPALE |
| **Couleur du diffuseur:** | blanc |
| **Matériau du corps:** | ABS |
| **Couleur du corps:** | blanc |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 300/300/58 |
| **Dimensions de montage [mm]:** | 210 |

| | |
|---|---|
| **Résistance aux chocs:** | IK08 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP54 |
| **Méthode de montage:** | en saillie |
| **Détecteur de mouvement:** | oui |
| **Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:** | 305/305/60 |
| **Poids net [kg]:** | 0.735 |
| **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Type de catégorie:** | hublot |
| **Catégorie d'application:** | HoReCa, installations commerciales, les établissements d'enseignement |
| **Plage de tension alternative [V]:** | 220 - 240 |
| **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 120000 |
| **Durée de vie de la LED L80B20 [h]:** | 85000 |
| **Durée de vie de la LED L90B10 [h]:** | 45000 |
| **Type de diffusion:** | open space |
| **Sécurité photobiologique:** | groupe de risque 1 (faible risque) |
| **Température de travail [° C]:** | de -20 à +35 |
| **Coefficient de perméabilité du diffuseur:** | 0.70 |
| **Garantie [années]:** | 5 |
| **Certificat CE:** | 57/2020 |
| **Certificat PZH:** | |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |
| **Certificat ENEC:** | 0316/ENEC/23 |

## COURBES LÉGÈRES




Date de création de la carte: 02 juin 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 57/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl