

# DIONE LED PLUS ASYMÉTRIQUE 2150-3000LM 830 IP65 I CL. OPAL BLANC MULTI LED

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP65
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W] - plage:	21/27/32
Température de couleur [K]:	3000
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	2150/2650/3000
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	ABS
Matériau de l'anneau:	ABS
Matériau du diffuseur:	PC

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un hublot à LED rond monté en surface avec un module LED intégré, à faible consommation d'énergie. Le luminaire introduit de nouvelles solutions pour améliorer la distribution de la lumière et l'équilibre de température. Il se caractérise par une grande efficacité lumineuse et une très haute protection IP65. Son couvercle spécialement profilé en PC résistant aux chocs permet au luminaire de maintenir le plus haut niveau de résistance aux chocs IK10. Il comprend un certain nombre de solutions éprouvées qui ont un impact sur la rapidité et la facilité d'installation (système d'accrochage du diffuseur, le câblage traversant) et la sécurité des composants : le diffuseur a été intégré avec le module à LED. Un corps en matériau ASA est également disponible, avec une excellente résistance aux UV, pour une utilisation en extérieur. L'anneau de plafond est conçu pour masquer l'espace entre le luminaire et la surface sur laquelle il est monté. Cet accessoire peut être utilisé dans les cellules de prison.

La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance). La version MULTI permet une configuration individuelle : grâce au micro-interrupteur intégré, il est possible de choisir l'un des trois réglages (puissance nominale [W] / flux lumineux [lm])

## APPLICATION

Le luminaire recommandé pour l'installation au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, cages d'escalier, zones de circulation) et extérieur (éclairage de façade). Il est recommandé de l'utiliser dans les lieux publics.

# DIONE LED PLUS ASYMÉTRIQUE 2150-3000LM 830 IP65 I CL. OPAL BLANC MULTI LED

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale [W] - plage:</b>	21/27/32	<b>Couleur de l'anneau:</b>	blanc
<b>Référence:</b>	952111	<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	340/115
<b>Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:</b>	2150/2650/3000	<b>Dimensions de montage [mm]:</b>	140
<b>Source de lumière:</b>	Module LED	<b>Résistance aux chocs:</b>	IK10
<b>Température de couleur [K]:</b>	3000	<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP65
<b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>	220-240	<b>Méthode de montage:</b>	en saillie
<b>Fréquence [Hz]:</b>	50-60	<b>Température de travail [° C]:</b>	de -20 à +35
<b>Type de diffuseur:</b>	OPALE	<b>Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:</b>	340/340/115
<b>Classe énergétique:</b>	E	<b>Poids net [kg]:</b>	1.100
<b>Classe de protection:</b>	I	<b>Garantie [ans]:</b>	5
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>	>80	<b>Coefficient de perméabilité du diffuseur:</b>	0.73
<b>SDMC:</b>	≤ 3	<b>Type de catégorie:</b>	hublot installations commerciales, les établissements d'enseignement
<b>Facteur de puissance:</b>	0.93	<b>Catégorie d'application:</b>	
<b>Angle d'éclairage [°]:</b>	120	<b>Plage de tension alternative [V]:</b>	198-264
<b>Protection contre les surtensions [kV]:</b>	1	<b>Durée de vie de la LED L70B50 [h]:</b>	115000
<b>Matériau du diffuseur:</b>	PC	<b>Durée de vie de la LED L80B20 [h]:</b>	75000
<b>Couleur du diffuseur:</b>	blanc	<b>Durée de vie de la LED L90B10 [h]:</b>	33000
<b>Matériau du corps:</b>	ABS	<b>Type de diffusion:</b>	asymétrique
<b>Couleur du corps:</b>	blanc	<b>Sécurité photobiologique:</b>	groupe de risque 1 (faible risque)
<b>Matériau de l'anneau:</b>	ABS	<b>Instructions d'installation:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
		<b>Certificat CE:</b>	<a href="#">381/2023</a>
		<b>Certificat PZH:</b>	<a href="#">B-BK-60212-0619/20</a>
		<b>Plik LDT:</b>	

# DIONE LED PLUS ASYMÉTRIQUE 2150-3000LM 830 IP65 I CL. OPAL BLANC MULTI LED

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
120DL118	Anneau de plafond Dione LED acier 1.5 blanc mat RAL 9003 peint résistant au vandalisme



Anneau de plafond Dione LED acier  
1.5 blanc mat RAL 9003 peint résistant  
au vandalisme (120DL118)

Date de création de la carte: 10 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 381/2023