### DIONE LED PLUS ASYMÉTRIQUE 2150-3000LM 830 IP65 I CL. RCR AW 3H AT OPAL BLANC MULTI LED

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





### **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

Degré d'étanchéité: IP65

Résistance aux chocs: IK10

Puissance nominale [W] - plage: 21/27/32

Température de couleur [K]: 3000

Flux lumineux du luminaire [lm] - plage: 2150/2650/3000

**SDMC:** 3

Classe énergétique:

Matériau du corps: ABS

Matériau de l'anneau: ABS

Matériau du diffuseur: PC

#### **CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Un hublot à LED rond monté en surface avec un module LED intégré, à faible consommation d'énergie. Le luminaire introduit de nouvelles solutions pour améliorer la distribution de la lumière et l'équilibre de température. Il se caractérise par une grande efficacité lumineuse et une très haute protection IP65. Son couvercle spécialement profilé en PC résistant aux chocs permet au luminiare de maintenir le plus haut niveau de résistance aux chocs IK10. Il comprend un certain nombre de solutions éprouvées qui ont un impact sur la rapidité et la sécurité d'installation (système d'accrochage du diffuseur, le câblage traversant) et la sécurité des composants : le diffuseur a été intégré avec le module à LED. Un corps en matériau ASA est également disponible, avec une excellente résistance aux UV, pour une utilisation en extérieur. L'anneau de plafond est conçu pour masquer l'espace entre le luminaire et la surface sur laquelle il est monté. Cet accessoire peut être utilisé dans les cellules de orison.

La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance).

La version MULTI permet une configuration individuelle : grâce au microinterrupteur intégré, il est possible de choisir l'un des trois réglages (puissance nominale [W] / flux lumineux [lm])

### **APPLICATION**

Le luminaire recommandé pour l'installation au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, cages d'escalier, zones de circulation) et extérieur (éclairage de façade). Il est recommandé de l'utiliser dans les lieux publics.



# DIONE LED PLUS ASYMÉTRIQUE 2150-3000LM 830 IP65 I CL. RCR AW 3H AT OPAL BLANC MULTI LED


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### **TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES**

Déférence	040247
Référence:	940347
Source de lumière:	Module LED
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Classe énergétique:	E
Classe de protection:	1
Puissance nominale [W] - plage:	21/27/32
Température de couleur [K]:	3000
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	2150/2650/3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Facteur de puissance:	0.93
Angle d'éclairage [°]:	120
Protection contre les surtensions [kV]:	1
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE
Couleur du diffuseur:	blanc
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Matériau de l'anneau:	ABS
Couleur de l'anneau:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	340/115
Dimensions de montage [mm]:	140

Résistance aux chocs:	IK10	
Degré d'étanchéité:	IP65	
Méthode de montage:	en saillie	
,	de 0 à +25	
Température de travail [° C]:		
Détecteur de mouvement:	oui	
Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	340/340/115	
Poids net [kg]:	1.300	
Garantie [ans]:	5	
Coefficient de perméabilité du diffuseur:	0.73	
Type de catégorie:	hublot	
Catégorie d'application:	les établissements d'enseignement, installations commerciales	
Plage de tension alternative [V]:	198-264	
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	115000	
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	75000	
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	33000	
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	91	
Module d'urgence - temps de travail [h]:	3	
Autotest:	oui	
Type de diffusion:	asymétrique	
Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)	
Instructions d'installation:	Download PDF	
Certificat CE:	381/2023	
Certificat PZH:	B-BK-60212-0619/20	

### **COURBES LÉGÈRES**






## DIONE LED PLUS ASYMÉTRIQUE 2150-3000LM 830 IP65 I CL. RCR AW 3H AT OPAL BLANC MULTI LED

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

#### **ACCESSOIRES DISPONIBLES**

Référence	NOM
120DL118	Anneau de plafond Dione LED acier 1.5 blanc mat RAL 9003 peint résistant au vandalisme



Anneau de plafond Dione LED acier 1.5 blanc mat RAL 9003 peint résistant au vandalisme (120DL118)

Date de création de la carte:10 juin 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



