

DIONE LED PLUS ASYMÉTRIQUE DP 2150-3000LM 830 IP65 I CL. AW 3H AT OPAL BLANC MULTI LED

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|--|----------------|
| Degré d'étanchéité: | IP65 |
| Résistance aux chocs: | IK10 |
| Puissance nominale [W] - plage: | 21/27/32 |
| Température de couleur [K]: | 3000 |
| Flux lumineux du luminaire [lm] - plage: | 2150/2650/3000 |
| SDMC: | ≤ 3 |
| Classe énergétique: | E |
| Matériau du corps: | ABS |
| Matériau de l'anneau: | ABS |
| Matériau du diffuseur: | PC |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un hublot à LED rond monté en surface avec un module LED intégré, à faible consommation d'énergie. Le luminaire introduit de nouvelles solutions pour améliorer la distribution de la lumière et l'équilibre de température. Il se caractérise par une grande efficacité lumineuse et une très haute protection IP65. Son couvercle spécialement profilé en PC résistant aux chocs permet au luminaire de maintenir le plus haut niveau de résistance aux chocs IK10. Il comprend un certain nombre de solutions éprouvées qui ont un impact sur la rapidité et la facilité d'installation (système d'accrochage du diffuseur, le câblage traversant) et la sécurité des composants : le diffuseur a été intégré avec le module à LED. Un corps en matériau ASA est également disponible, avec une excellente résistance aux UV, pour une utilisation en extérieur. L'anneau de plafond est conçu pour masquer l'espace entre le luminaire et la surface sur laquelle il est monté. Cet accessoire peut être utilisé dans les cellules de prison.

La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance).

La version MULTI permet une configuration individuelle : grâce au micro-interrupteur intégré, il est possible de choisir l'un des trois réglages (puissance nominale [W] / flux lumineux [lm])

APPLICATION

Le luminaire recommandé pour l'installation au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, cages d'escalier, zones de circulation) et extérieur (éclairage de façade). Il est recommandé de l'utiliser dans les lieux publics.


DIONE LED PLUS ASYMÉTRIQUE DP 2150-3000LM 830 IP65 I CL. AW 3H AT OPAL BLANC MULTI LED

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|--|----------------|---|---|
| Puissance nominale [W] - plage: | 21/27/32 | Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 340/115 |
| Référence: | 940231 | Dimensions de montage [mm]: | 140 |
| Flux lumineux du luminaire [lm] - plage: | 2150/2650/3000 | Résistance aux chocs: | IK10 |
| Source de lumière: | Module LED | Degré d'étanchéité: | IP65 |
| Température de couleur [K]: | 3000 | Méthode de montage: | en saillie |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240 | Température de travail [° C]: | de 0 à +25 |
| Fréquence [Hz]: | 50-60 | Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]: | 340/340/115 |
| Type de diffuseur: | OPALE | Poids net [kg]: | 1.250 |
| Classe énergétique: | E | Garantie [ans]: | 5 |
| Classe de protection: | I | Coefficient de perméabilité du diffuseur: | 0.73 |
| Module d'urgence - temps de travail [h]: | 3 | Type de catégorie: | hublot |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 | Catégorie d'application: | installations commerciales, les établissements d'enseignement |
| SDMC: | ≤ 3 | Plage de tension alternative [V]: | 198-264 |
| Facteur de puissance: | 0.93 | Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 115000 |
| Angle d'éclairage [°]: | 120 | Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 75000 |
| Protection contre les surtensions [kV]: | 1 | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 33000 |
| Matériau du diffuseur: | PC | Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 91 |
| Couleur du diffuseur: | blanc | Autotest: | oui |
| Matériau du corps: | ABS | Type de diffusion: | asymétrique |
| Couleur du corps: | blanc | Sécurité photobiologique: | groupe de risque 1 (faible risque) |
| Matériau de l'anneau: | ABS | Instructions d'installation: | Download PDF |
| Couleur de l'anneau: | blanc | Certificat CE: | 381/2023 |
| | | Certificat PZH: | B-BK-60212-0619/20 |

COURBES LÉGÈRES



DIONE LED PLUS ASYMÉTRIQUE DP 2150-3000LM 830 IP65 I CL. AW 3H AT OPAL BLANC MULTI LED

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|--|
| 120DL118 | Anneau de plafond Dione LED acier 1.5 blanc mat RAL 9003 peint résistant au vandalisme |



Anneau de plafond Dione LED acier
1.5 blanc mat RAL 9003 peint résistant
au vandalisme (120DL118)

Date de création de la carte: 10 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 381/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 3/3