

LINEA 2 LED 1680MM 2250LM LS2 5P 840 90D (14W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	966040
Degré d'étanchéité:	IP20
Résistance aux chocs:	IK06
Puissance nominale [W]:	14
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2250
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	B
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	gris

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

LINEA 2 LED est un système de ligne lumineuses avec le montage en surface et suspendue NEXT GEN, qui constituent une nouvelle génération de luminaires dédiés à la technologie LED. Un système de connexion innovant et un câblage traversant permettent de raccorder rapidement les luminaires pour former une ligne de lumière. La conception appliquée permet une installation et une connexion électrique faciles. Le corps conçu à partir de zéro est fait d'un profilé en aluminium et soumis au processus d'anodisation, ce qui confère une résistance et fiabilité au luminaire, tandis que le profilé latéral étroit permet une installation dans des endroits avec l'accès difficile. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux modules à LED impactent une efficacité lumineuse très élevée : jusqu'à 157 lm/W. Cela garantit le niveau d'éclairage requis et des économies d'énergie considérables. Le système optique est fait en PMMA résistant au rayonnement UV. Grâce à l'utilisation de lentilles linéaires, il est possible de l'adapter à différents besoins d'éclairage - 3 angles de distribution : 90, 60, 45.

APPLICATION

Luminaire à LED polyvalent conçu pour une utilisation intérieure, particulièrement recommandé pour l'éclairage de grandes surfaces commerciales, de fabrication et d'entrepôt. Le luminaire convient à la fois pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires traditionnels T8 et T5 par des solutions à LED économes en énergie.


LINEA 2 LED 1680MM 2250LM LS2 5P 840 90D (14W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	14	Couleur du corps:	gris
Source de lumière:	Module LED	Résistance aux chocs:	IK06
Température de couleur [K]:	4000	Degré d'étanchéité:	IP20
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2250	Méthode de montage:	en saillie, en suspension
Puissance nominale du luminaire [W]:	14	Poids net [kg]:	2.100
Angle d'éclairage [°]:	90	Garantie [ans]:	5
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Référence:	966040
Fréquence [Hz]:	50-60	Type de catégorie:	systèmes
Câblage traversant:	LS2 5P	Catégorie d'application:	HoReCa, installations commerciales, industriel
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	47/52/1680	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	110000
Classe énergétique:	B	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	72000
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	155	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	38000
Classe de protection:	I	Certificat CE:	170/2023
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
SDMC:	≤ 3	Garantie [années]:	5
Matériel optique:	PMMA	Température de travail [° C]:	de -15 à +35
Optique:	lentille linéaire	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du corps:	aluminium	Certificat ENEC:	0334/ENEC/23
		Plik LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES



LINEA 2 LED 1680MM 2250LM LS2 5P 840 90D (14W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
966309	Module LINEA 2 LED 1680mm - LS2 5P
966316	Module LINEA 2 LED 1680mm - LS2 7P
966644	LINEA 2 LED 3360mm - Module LS2 5P
966651	LINEA 2 LED 3360mm - Module LS2 7P
966323	LINEA 2 LED - kit de verrouillage
966330	LINEA 2 LED - Couverture 840 mm



LINEA 2 LED - kit de verrouillage (966323)

Date de création de la carte: 19 mars 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 170/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl