

DIONE LED PLUS MULTI 1650-2650LM 840 IP65 I CL. AW 3H AT OPAL BLANC 22W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP65
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W] - plage:	15/18/22/26
Température de couleur [K]:	4000
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	1650/2000/2320/2650
SDMC:	3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	ABS
Matériau de l'anneau:	ABS
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un hublot à LED rond monté en surface avec un panneau LED intégré, à faible consommation d'énergie. Le luminaire introduit de nouvelles solutions pour améliorer la distribution de la lumière et l'équilibre de température. Il se caractérise par une grande efficacité lumineuse et une très haute protection IP65. Son couvercle spécialement profilé en PC résistant aux chocs permet au luminaire de maintenir le plus haut niveau de résistance aux chocs IK10. Il comprend un certain nombre de solutions éprouvées qui ont un impact sur la rapidité et la facilité d'installation (système d'accrochage du diffuseur, le câblage traversant) et la sécurité des composants : le diffuseur intégré avec le panneau à LED. Un corps en matériau ASA est également disponible, avec une excellente résistance aux UV, pour une utilisation en extérieur. L'anneau de plafond est conçu pour masquer l'espace entre le luminaire et la surface sur laquelle il est monté. Cet accessoire peut être utilisé dans les cellules de prison. La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance). La version MULTI permet une configuration individuelle : grâce au micro-interrupteur intégré, il est possible de choisir l'un des 4 réglages (puissance nominale [W] / flux lumineux [lm]).

APPLICATION

Le luminaire recommandé pour l'installation au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, cages d'escalier, zones de circulation) et extérieur (éclairage de façade). Il est recommandé de l'utiliser dans les lieux publics.

DIONE LED PLUS MULTI 1650-2650LM 840 IP65 I CL. AW 3H AT OPAL BLANC 22W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	951862	Température de travail [° C]:	de 0 à +25
Puissance nominale [W] - plage:	15/18/22/26	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	340/340/115
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	1650/2000/2320/2650	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	80
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Coefficient de perméabilité du diffuseur:	0.73
Fréquence [Hz]:	50-60	Type de catégorie:	hublot
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	107	Catégorie d'application:	les établissements d'enseignement, installations commerciales
Classe énergétique:	E	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	110000
Classe de protection:	I	Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	84000
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	33000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Type de diffusion:	open space
SDMC:	3	Source de lumière:	Module LED
Facteur de puissance:	0.91	Protection contre les surtensions [kV]:	1
Angle d'éclairage [°]:	120	Méthode de montage:	en saillie
Matériau du diffuseur:	PC	Module d'urgence - temps de travail [h]:	3
Type de diffuseur:	OPALE	Poids net [kg]:	1.330
Couleur du diffuseur:	blanc	Autotest:	oui
Matériau du corps:	ABS	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Couleur du corps:	blanc	Garantie [ans]:	5
Matériau de l'anneau:	ABS	Certificat CE:	379/2023
Couleur de l'anneau:	blanc	Certificat PZH:	B-BK-60212-0619/20
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø340/115	Déclaration Environnementale (FEP):	944/2026
Dimensions de montage [mm]:	140	Instructions d'installation:	Download PDF
Résistance aux chocs:	IK10	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Degré d'étanchéité:	IP65		

DIONE LED PLUS MULTI 1650-2650LM 840 IP65 I CL. AW 3H AT OPAL BLANC 22W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
120DL118	Anneau de plafond Dione LED acier 1.5 blanc mat RAL 9003 peint résistant au vandalisme



Anneau de plafond Dione LED acier
1.5 blanc mat RAL 9003 peint résistant
au vandalisme (120DL118)

Date de création de la carte: 28 avril 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 379/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl