

# SQ 600 LED 8400LM PRM DÉTECTION I CL. IP20

## 592X592MM 840 (60W) RAL9005

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



### PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	668807
Degré d'étanchéité:	IP44/IP20
Puissance nominale [W]:	60
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	8400
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	D
Matériau du corps:	ABS
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	PRM

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 600 LED est une nouvelle ligne de dalles LED. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

Le luminaire est disponible en 2 versions :

- avec diffuseur OPAL - offrant une lumière douce ;
- avec diffuseur PRM - avec une efficacité lumineuse supérieure et un faible éblouissement UGR <19 (versions 18W, 24W, 32W).

Options disponibles :

- Capteur RCR - capteur utilisé pour la détection de mouvement, sans option de détection crépusculaire ; utilise des micro-ondes pour la détection (capteur actif),
- contrôle selon le standard DALI,
- Fonction corridor CORRIDOR (RCR + DALI).

La protection contre les intrusions dépend de la méthode d'installation :

- en applique - IP20,
- encastré - IP44/20.

### APPLICATION

Le luminaire de surface avec possibilité d'encastrement dans des plafonds 60x60 (à l'aide du cadre/adaptateur KG) est particulièrement recommandé pour les espaces de bureau, les couloirs spacieux et les espaces publics.

# SQ 600 LED 8400LM PRM DÉTECTION I CL. IP20

## 592X592MM 840 (60W) RAL9005

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	668807	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	592/592/44
Source de lumière:	Module LED	Dimensions de montage [mm]:	563/297
Puissance nominale [W]:	60	Degré d'étanchéité:	IP44/IP20
Puissance nominale du luminaire [W]:	65	Test au fil incandescent [° C]:	650
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Méthode de montage:	montage en surface; possibilité de montage encastré dans un plafond modulaire
Fréquence [Hz]:	50-60	Détecteur de mouvement:	oui
Flux lumineux du luminaire [lm]:	8400	Poids net [kg]:	2.130
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	129	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
Classe énergétique:	D	Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	84000
Classe de protection:	I	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
Température de couleur [K]:	4000	Type de diffusion:	open space
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Garantie technique:	5
SDMC:	3	Certificat CE:	<a href="#">110/2023</a>
Facteur de puissance:	0.90	Certificat ENEC:	<a href="#">PL BBJ/006/2021/M1/A1</a>
Matériau du diffuseur:	PS	Certificat PZH:	<a href="#">B-BK-60112-0419/2025</a>
Type de diffuseur:	PRM	Déclaration Environnementale (FEP):	<a href="#">944/2026</a>
Couleur du diffuseur:	transparent	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Matériau du corps:	ABS	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Couleur du corps:	noir mat	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

# SQ 600 LED 8400LM PRM DÉTECTION I CL. IP20

## 592X592MM 840 (60W) RAL9005

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

### ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
978395	Kit d'installation SQ 600 Système de plafond H40 100x100
374845	Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC
998966	Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits"
998973	Cadre acier blanc brillant RAL9016 600x600 SM "effet puits"



Adaptateur de cadre KG 635x635  
BLANC (374845)



Cadre acier structure blanche RAL9016  
600x600 SM "effet puits" (998966)



Cadre acier blanc brillant RAL9016  
600x600 SM "effet puits" (998973)

Date de création de la carte: 12 juin 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 110/2023