

DLN 220 LED EVO VD 220MM 1850LM 840 PRM MAT (22W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	554605
Degré d'étanchéité:	IP65
Puissance nominale [W]:	22
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1800
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Couleur du corps:	gris
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le downlight monté en surface avec module LED intégré à économie d'énergie a un degré de protection élevé IP65 et une résistance aux chocs IK08. Un couvercle en polycarbonate mat assure une répartition uniforme de la lumière.

APPLICATION

Le luminaire est conçu pour être installé en saillie. Le degré élevé d'étanchéité et de résistance aux chocs prédestinent à une utilisation en extérieur. Ses dimensions réduites et son design intemporel conviennent également aux bureaux, aux zones de circulation et aux locaux de service.

DLN 220 LED EVO VD 220MM 1850LM 840 PRM MAT (22W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	554605	Dimensions de montage [mm]:	95/120
Source de lumière:	Module LED	Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	22	Degré d'étanchéité:	IP65
Puissance nominale du luminaire [W]:	22.50	Méthode de montage:	en saillie
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1800	Température de travail [° C]:	de -15 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	80	Poids net [kg]:	2.300
Classe énergétique:	F	Garantie [ans]:	5
Classe de protection:	I	Type de catégorie:	downlight
Température de couleur [K]:	4000	Catégorie d'application:	installations commerciales, établissements médicaux, les établissements d'enseignement
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	96000
Facteur de puissance:	0.98	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	60000
Matériau du diffuseur:	PC	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	29000
Type de diffuseur:	PRM MAT	Garantie [années]:	5
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Couleur du corps:	gris	Instructions d'installation:	Download PDF
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	220/140	Certificat CE:	90/2020

Date de création de la carte: 13 septembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 90/2020



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2