# DLN 220 LED EVO VD 220MM 1900LM 840 PRM (22W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 554612 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP65 |
| **Puissance nominale [W]:** | 22 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 1850 |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra):** | >80 |
| **Classe énergétique:** | F |
| **Matériau du corps:** | tôle d'acier revêtue de poudre |
| **Couleur du corps:** | gris |
| **Matériau du diffuseur:** | PC |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le downlight monté en surface avec module LED intégré à économie d'énergie a un degré de protection élevé IP65 et une résistance aux chocs IK08. Un couvercle en polycarbonate mat assure une répartition uniforme de la lumière.

## APPLICATION

Le luminaire est conçu pour être installé en saillie. Le degré élevé d'étanchéité et de résistance aux chocs prédestinent à une utilisation en extérieur. Ses dimensions réduites et son design intemporel conviennent également aux bureaux, aux zones de circulation et aux locaux de service.

# DLN 220 LED EVO VD 220MM 1900LM 840 PRM (22W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 554612 |
| **Source de lumière:** | Module LED |
| **Puissance nominale [W]:** | 22 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 22.50 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 1850 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 82 |
| **Classe énergétique:** | F |
| **Classe de protection:** | I |
| **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra):** | >80 |
| **Facteur de puissance:** | 0.98 |
| **Matériau du diffuseur:** | PC |
| **Type de diffuseur:** | PRM |
| **Matériau du corps:** | tôle d'acier revêtue de poudre |
| **Couleur du corps:** | gris |
| **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 220/140 |

| | |
|---|---|
| **Dimensions de montage [mm]:** | 95/120 |
| **Résistance aux chocs:** | IK08 |
| **Degré d'étanchéité:** | IP65 |
| **Méthode de montage:** | en saillie |
| **Température de travail [° C]:** | de -15 à +35 |
| **Poids net [kg]:** | 2.300 |
| **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Type de catégorie:** | downlight |
| **Catégorie d'application:** | installations commerciales, établissements médicaux, les établissements d'enseignement |
| **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 96000 |
| **Durée de vie de la LED L80B20 [h]:** | 60000 |
| **Durée de vie de la LED L90B10 [h]:** | 29000 |
| **Garantie [années]:** | 5 |
| **Sécurité photobiologique:** | groupe de risque 1 (faible risque) |
| **Instructions d'installation:** | Download PDF |
| **Certificat CE:** | 90/2020 |

Date de création de la carte: 13 septembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 90/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl